

压力自紧密对焊闸阀批发 压力自紧密对焊闸阀 山东海电阀门销售

产品名称	压力自紧密对焊闸阀批发 压力自紧密对焊闸阀 山东海电阀门销售
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

干灰闸阀厂家，GHZ73X 干灰闸阀 驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰、焊接，结构形式可选用明杆、暗杆，密封结构可选用软密封、硬密封，压力自紧密对焊闸阀批发，压力范围PN0.1-32Mpa，压力自紧密对焊闸阀批发，公称通径为DN15-700mm，材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。

干灰闸阀的阀体上具有进入通道和排出通道，压力自紧密对焊闸阀，在阀体内具有闸板，闸板与闸板升降启闭机构相连接，在排出通道的上部靠近闸板的部位具有与闸板腔相通的腔体，其特殊之处在于在闸板与排出通道之间具有筋板，在筋板的上部具有闸板腔排渣口。它不会堵塞，具有启闭省力、操作方便、密封性能好和使用寿命长的优点。上海冠环阀门制造有限公司生产的干灰闸阀主要应用于火力发电厂干灰、粉煤灰、水泥等气力输送系统。

精心为您推荐【干灰闸阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购

暗杆气动刀闸阀污水气动刀闸阀压力自紧密对焊闸阀

一、DMZ673X气动暗杆刀型闸阀概述

该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断

或开启の場合。

- 1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2、单作用：(弹簧复位)：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

适用介质:

钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

二、DMZ673X气动暗杆刀型闸阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门(调节型用)。

铸钢闸阀：是的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质，不适用于调节介质流量。铸钢闸阀适用的压力、温度及口径范围很大，尤其适用于中、大口径的管道。公称尺寸 DN15~DN800，公称压力 1.6MPa~20.0MPa，密封面采用石棉石墨或柔性石墨，压力自紧密对焊闸阀批发，工作温度 570 ，操作方式有手动、齿轮传动、电动、气动等，适用于水、蒸汽介质管路中。

产品特点

1. 结构紧凑，设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
2. 密封面为不锈钢或硬质合金，使用寿命长。
3. 采用石棉石墨或柔性石墨，密封可靠，操作轻便灵活。
4. 可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。
5. 广泛应用于石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上。

Z41H、Z41Y、Z41W 型 PN16~PN200

钢制楔式闸阀：手动、法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力

PN16~PN200，阀体材料为碳素钢（Z41H-16C Z41H-25 Z41Y-16C Z41Y-25 Z41H-40~200）、不锈钢（Z41W-16P Z41W-25P Z41Y-16P Z41Y-25P Z41W-16R Z41W-25R Z41Y-16R Z41Y-25R Z41H-40P~200P Z41H-40R~200R）、合金钢（Z41Y-16I Z41Y-25I Z41Y-16V Z41Y-25V Z41H-40I~200I）的闸阀。

Z41 闸阀适用于工作压力 1.6~20.0MPa，工作温度 -29 ~570 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫等。

压力自紧密对焊闸阀批发-压力自紧密对焊闸阀-山东海电阀门销售由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的球阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东海电阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.lqguangji.com）还是从事过滤器，蒸汽过滤器，管道磁性过滤器的厂家，欢迎来电咨询。