

黔西南移动厕所-岗亭厂家（黔西南岗亭）定做直销

产品名称	黔西南移动厕所-岗亭厂家（黔西南岗亭）定做直销
公司名称	广东铂升智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	保安岗亭:2.0*2.0*2.8 收费岗亭:2.0*2.0*2.8 户外岗亭:2.0*2.0*2.8
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	19106351662 19106351662

产品详情

黔西南移动厕所-岗亭厂家（黔西南岗亭）定做直销全国订购热线：13287523348 杨经理

岗亭-圣捷金属制品厂供应，厂家直销，价格优惠，质量保障，不锈钢岗亭

岗亭岗亭，英文名字为Watch House，字面理解就是岗哨工作的小房子。在车场管理中，岗亭常常也称之为收费亭，是停车场管理人员收取停车费的工作场所，除此以外还可用作小区保安门卫值班室，在是士兵站岗的地方，内部配置收费电脑等收费平台。黔西南移动厕所-岗亭厂家（黔西南岗亭）定做直销【岗亭】产品特点

- 1.合理的外观设计使得视野相当开阔。
- 2.主骨架采用45*75*1.2优质不锈钢整体焊接而成，强度高，抗风压。
- 3.内用保丽板做墙面装修，天花板采用高级防火铝板，地板采用高级地胶板。
- 4.搭配灵活，亭内各种配置如照明灯、电源插座、电控箱和木质电脑桌、换气扇等等一应俱全，满足各类功能所需，并可配置收费系统，以满足各种需求。
- 5.采用先进的氩弧精焊技术和特殊防水工艺，克服了普通产品防水性能差的缺陷。
- 6.电源部分采用模块化集中管理，布线美观、合理、安全，维修方便，经济实惠。
- 7.岗亭颜色采用多种搭配方式，可根据实际用途及建筑物风格个性化选择相应的配套设施。
- 8.设计内导式排水结构，无屋檐滴水，雨天方便出入。
- 9.密封性及隔音性能好，夏天隔热，冬天保温，节能环保。
- 10.表面采用高强度0.1沙光不锈钢型材，杜绝产品生锈，延长使用寿命。
- 11.采用水平推拉开门，可左右向推拉，使用方便，操作简单。【岗亭】材料说明：框架：优质不锈钢

顶部：镀锌电解板

外表面：不锈钢板

内表面：铝塑板

活动门：不锈钢

底板：防滑镀锌钢板

活动窗：不锈钢或铝合金

吊顶：豪华装饰板

【岗亭】制作流程：不锈钢岗亭的硬度非常强，在制作不锈钢岗亭过程中需要对不锈钢进行多种加工。一般分成以下几种：拉深工艺、胀形工艺、翻边工艺。这么多加工并非是一个岗亭都需要用到的，或多或少的会涉及到，这是识别岗亭质量的很好方法。

1、弯曲成形工艺：这种加工在每个岗亭中都应用到了，一般是把不锈钢弯曲成形是将板料、棒料、管料或型材等弯成一定形状和角度零件的成形方法。201不锈钢板在弯曲的过程中很容易裂开。301不锈钢就会好很多，一般是不会出现这种情况。翻边成形加工：这种加工只有在圆形的岗亭才会使用到，翻边是利用模具把坯料上的孔缘或者外缘翻成竖边的冲压加工方法。

(1) 拉深成形加工：拉深是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得到的平板坯料制成开口的空心件的一种冲压工艺方法。也是一款非常常用的制作工艺，其特点是板料在凸模的带动下，可以向凹模内流动，即依靠材料的流动性和延伸率成形。

(2) 胀形成形工艺：这种一般多用于棱形的岗亭制作工艺中，胀形是利用模具强迫坯料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。特点是坯料被压边圈压死，不能向凹模内流动，完全依靠材料本身的延伸成形。

【岗亭】适用范围：高速公路、停车场出入口、广场、小区等等。

【岗亭】保养与维护：不锈钢岗亭主要保养时岗亭的情节光滑，平时要注意的是清洁和防锈。这样会大大延长岗亭的使用寿命（一般采用清水擦洗）。除锈的基本步骤是：脱脂 水洗 除锈 水洗 表调 清水 磷化 水洗 烘干。

由彩钢或塑钢制作的一种小型艺术建筑，随着社会的发展，艺术岗亭已成为当代社会的一种流行元素，成为了许多公所，旅游景点等地的象征。

黔西南移动厕所-岗亭厂家（黔西南岗亭）定做直销【岗亭】采购须知：如果想购买到优质不锈钢岗亭，那首先要确认岗亭的材质是否是不锈钢的，如何鉴定岗亭的材质是否是不锈钢？这是最关注的问题。这里可以通过不锈钢鉴定液来鉴定，这样一来我们还可以识破市场面谎称优质不锈钢商家。例如如果是要304牌号的不锈钢岗亭，可以对岗亭进行检测，用304测定液进行检测，如果是真的话，就会出现相应的检测结果，不然就是假的。如果再用“低Ni”测定液进一步测试发现药珠呈紫红色，则表明该产品是种含锰较高的钢，也很可能是当前市场上盛行的耐腐蚀性很低的伪劣不锈钢，即所谓的“200系不锈钢”。

【岗亭】联系方式：圣捷金属制品厂杨华强先生（董事经理）一般普通窗、阳台门及幕墙透明部分的保温隔热性能比外墙差很多，窗墙面积比越大，采暖和空调能耗也越大。为降低建筑能耗，应对建筑物的窗墙面积比做出限制。现代化公共建筑的窗墙面积比越来越大，人们追求公共建筑通透明亮，玻璃幕墙非常流行，建筑立面美观，建筑形态丰富。考虑上述两种因素，该标准中将窗墙面积比的上限定为0.7。据此，有人认为，由于窗墙面积比的上限定为0.7，今后在公共建筑中便不能应用玻璃幕墙，因为玻璃幕墙的窗墙面积比超过0.7，甚至达到1.0。