

HZ-500型仰拱专用钻孔取芯机,隧道桥梁钻孔取芯机,仰拱斜孔平孔取芯机

产品名称	HZ-500型仰拱专用钻孔取芯机,隧道桥梁钻孔取芯机,仰拱斜孔平孔取芯机
公司名称	沧州晟铠仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:晟铠仪器 型号:HZ-500型 产地:沧州
公司地址	沧州西开发区
联系电话	0317-5100765 15231781128

产品详情

HZ-500型仰拱专用钻孔取芯机

一、产品介绍：

- 1.本机多用于隧道桥梁仰拱、斜孔、平孔的取芯，取芯深度可达3米。
- 2.装有内置外调式安全离合器。
- 3.装有电流过载保护开关，当卡钻或扭力过大时，能自动断开开关，保护钻机。
- 4.双重绝缘结构，安全可靠。

二、技术性能特点：

- 1.机油润滑保护齿轮不易打齿，输出功率更顺畅。
- 2.铝合金斜拉支架精度高，强度好，不易摆动。
- 3.机械3挡调速适合多种工况，深孔优势更突出。

三、产品参数：

1.zui大钻孔直径： 500mm

2.zui大钻孔深度：3000mm

3.额定电压：220V/240V选配

4.额定频率：50-60Hz

5.输入功率：4500W

6.空载转速：360/750/900r/min

7.毛重/净重：120kg/75kg

注意事项：

- 1、当混凝土钻孔取芯机在钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3~5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要时可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。
- 2、在整个钻进过程中必须保持充分水冷却。
- 3、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，（手感烫手），应降低加载力，并更换新钻头。
- 4、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。