

霍尼韦尔O3臭氧检测仪GAXT-G-DL

产品名称	霍尼韦尔O3臭氧检测仪GAXT-G-DL
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:GAXT-G-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

霍尼韦尔O3臭氧检测仪GAXT-G-DL技术规格：

检测气体：臭氧 读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

量 程：0-10ppm

校准：自动标定与归零 TWA/STEL：可按要求记录和显示

背光：光线偏暗时/报警时/用户按下 峰值：按要求记录和显示于气体的暴露值

按钮时背景光自动打开 一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套

测试：启动时（自动）全功能自测试 相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

传感器：插接式电化学传感器(温度补偿) 工作温度：-40度至50度 H2S，SO2，HCN1

报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式 -30度至50度CO1

指示警报级别 -20度至50%其他有毒气体

视觉报警：闪烁，广角警报透镜和两个红色 IP等级：高防水性IP66/67防护等级

LED警示灯及警报LCD读数 IEMI/RF1:符合EMC Directive 89/336EEC

听觉警报：距探测仪0.25米处高达95分贝 电池类型：3伏的锂电池（CR2相机电池）

的脉冲

电池寿命：使用可更换3伏电池寿命2年（标准）

置信嘟音：间隔5秒钟（现场可选择开关）体积重量：28*50*95毫米/82克

其他报警：低电池电量，关闭警告，传感 传感器使用寿命：大于等于3年

器故障，超量程

显示：液晶数字显示读数和状态显示 订货型号：GAXT-C