

出售CAK50/63/80系列数控车床

产品名称	出售CAK50/63/80系列数控车床
公司名称	沈阳第一机床厂机床销售中心
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:数控 型号:CAK50/63/80
公司地址	沈阳市铁西区兴工北街50号4门
联系电话	024-25845232 13904025721

产品详情

类型	普通车床	控制形式	数控
型号	CAK50/63/80	主电机功率	6.5 (kw)
最大回转直径	500 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	其他
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

由沈阳第一机床厂独立研发的 cak系列数控车床是一种经济、实用的万能型加工机床，产品结构成熟，性能质量稳定可靠，广泛地应用于汽车，石油军工等多种行业的机械加工，是国内第一个用户评选出来的名牌产品。该系列机床品种规格齐全，可以实现轴类、盘类的内外表面，锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工，也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求，可选配不同的数控系统和附件。

cak50j系列	cak50i系列	cak61j系列	cak61i系列	cak63系列	cak80系列
床身最大回转直径	mm	500	500	610	610
导轨跨度	mm	400	400	400	400
最大工件长度	mm	640 890 1390 1900	640 890 1390 1900	640 890 1390 1900	640 890 1390 1900
最大车削长度	mm	600 850 1350 1860	600 850 1350 1860	600 850 1350 1860	600 850 1350 1860
最大车削直径					
立式刀架	mm	500(立四)360(立六)	500(立四)360(立六)	610(立四)480(立六)	610(立四)480(立六)
滑板上最大回转直径					
立式刀架	mm	300	300	370	370
最大车削直径					

卧式刀架	mm	400	400	500			5
滑板上最大回转直径							
卧式刀架	mm	280	280	350			3
主轴端部型式及代号	mm	a8	a8	a8			
卡盘							
手动		250	250	250			2
气动		250	250	250			2
液压		250	250	250			2
主轴前端锥孔锥度		1:20	1:20	1:20			1:
主轴孔径	mm	70mm	70mm	70mm			70m
主轴转速级数							
双速电机		12级 n	//	12级 n			
变频电机		自动三档无级	自动三档无级	自动三档无级	自动三档无级		
主轴转速范围							
双速电机	r/min	40-1800	//	40-1800			
变频电机	r/min	22-220 71-710 215-2200	22-220 71-710 215-2200	22-220 71-710 215-2200	22-220 71-710 215-2200		
主电机功率							
双速电机	kw	6.5/8	//	6.5/8			
变频电机	kw	7.5	7.5	7.5			7
中心高							
距床身	mm	250	250	305			3
距地面	mm	1130	1130	1185			11
快移速度x/z	mm/min	5/10(1900mm时z 为6)	5/10(1900mm时z 为6)	5/10(1900mm时z 为6)	5/10(1900mm时z 为6)		
刀架转位时间(一工位)	s	2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六)	2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六)	2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六)	2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六)		
刀架转位重复定位精度	mm	0.008"	0.008"	0.008"	0.008"		0.00
x轴行程	mm	250	250	305			3
z轴行程	mm	600 850 1350 1860	600 850 1350 1860	600 850 1350 1860	600 850 1350 1860		18
工件精度		it6-it7	it6-it7	it6-it7			it6-
工件表面粗糙度	μ m	ra1.6	ra1.6	ra1.6			ra
尾台套筒直径/行程	mm	75/150	75/150	75/150			75/1
尾座锥孔锥度		莫氏5号	莫氏5号	莫氏5号			莫氏5
刀架形式							
立式四工位							
立式六工位							
卧式六工位							

卧式八工位							
刀杆尺寸							
外圆	mm	25 × 25	25 × 25	25 × 25	25 ×		
内孔	mm	32, 25	32, 25	32, 25	32,		
最大承重							
轴类件	kg	1300 1500 1600 1700	1300 1500 1600 1700	1300 1500 1600 1700	1300 1500 16	17	
盘类件	kg	600	600	600			6
机床重量	kg	2100 2300 2600 2900	2100 2300 2600 2900	2200 2500 2700 3000	2200 2500 27		30