

注塑级PPO EN185黑色树脂原料

产品名称	注塑级PPO EN185黑色树脂原料
公司名称	东莞市大朗诺发塑胶原料行
价格	.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础创新 型号:EN185 产地:美国
公司地址	大朗镇仙村铜鼓一街86号
联系电话	13631750430

产品详情

品名: SABIC

牌号:NORYL EN185

特性：良好的冲击强度，阻燃

应用：制作耐热件，绝缘件，传动件以及电子零件

PPO成型工艺：

- (1) PPO的成型温度280-330 ° C，改性PPO成型温度260-283 ° C
- (2) PPO的熔料温度：270-290 ° C, 料筒温度控制在100-150 ° C
- (3) 注射压力：一般注塑压力控制在100-140PA, 保压压力：注塑压力的40%-60%，背压3-10MA
- (4) 注射速度：长流道的制品需要快速注射，螺杆转速中等

东莞诺发塑胶原料长期经营销售进口品牌PPO工程塑胶原料

供应美国SABIC NORYL PPE+PS材料：

115、115S、731、731A、731S、731B、731C、CTI2550、EEF2110、ENV105、ENV110、ENV130、ENV131

、

ENV150、FN150、FN215D、FN215H、FP5140、FP6130、FXN121BK、FXN121LG、FXN4020H、GFN1、GFN1520V、

GFN1630V、GFN1720、GFN1V、GFN2V、GFN3、GFN3V、HF180、HF185、LMX171、LS175、MX5819E、N110、

N110HG、N110S、N1250、N1251、N190、NH5020、NH5110E、NH6020、NH7010、NH7111E、NH7112、

NH7114、NH8006、NR100、NR200、NR200F、PO2209