

潮汕防潮防水门防水密闭门

产品名称	潮汕防潮防水门防水密闭门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6200.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 2133:潮汕防潮防水门防水密闭门 广东:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。潮汕防潮防水门防水

防潮密闭门技术参数：门框为5.0mm钢板拼焊而成，表面喷涂处理。门扇面板为2.0mm钢板折弯焊接，中间骨架为40*60*2的方管，内部填充保温挤塑材料，表面喷涂处理。

每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足良好的通风量。

墙洞：客户图纸提供门框：根据客户要求生产净通道：客户图纸提供选配：可提升防盗级别

当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20KPa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。