

12路智能照明模块

产品名称	12路智能照明模块
公司名称	浙江睿控电气科技有限公司
价格	1.00/2321
规格参数	安装方式:导轨安装 通讯:CAN总线 工作电压:DC24V
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	15967434664

产品详情

厂家直销智能照明控制系统继电器模块，调光模块，

连接设备数量：64个；12,外观尺寸：143mm(L) × 90mm(W) × 57mm(H)；13,重量：450g/pcs；

负载性质电阻性负载电感性负载电容性负载建议使用30%20%15%标称量值16A16A16A安全使用4.8A3.2A2.4A相应负载如碘钨灯、白炽灯等如日光灯、带变压器的LED灯等常见的带镇流器的LED灯等

照明负载参考白炽灯 2400W日光灯T5/T8并联补偿1600WDUO回路1600W低压卤素灯电感变压器1300W电子变压器1600W卤素灯230V2400WDulux灯无补偿1200W并联补偿1200W水银灯无补偿2100W并联补偿2100W电子镇流器数量18W2324W2336W1458W1180W10开关容量（触点）冲击电流（150us）400A冲击电流（250us）320A冲击电流（600us）200A

外形尺寸图：

接线图：

功能实现描述（例举）：本产品为导轨式安装，含12路智能继电器，每回路可独立控制3300W灯具的开关，带应急按键，LED灯时时指示各个回路开关状态，可设置

为互锁控制6组窗帘开合；