

美蝶双偏心蝶阀,调节电动蝶阀

产品名称	美蝶双偏心蝶阀,调节电动蝶阀
公司名称	德州美蝶流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市杨安镇豪德飞天电商产业园 (注册地址)
联系电话	13475167782

产品详情

高性能双偏心蝶阀--执行标准 制造标准GB/T 122387-89 法兰标准GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准GB12221-89 检验标准GB/T 13927-92

美蝶阀门的优势：1、美蝶的阀门均可实现双向流通相等压力并且保证做到零泄露，国内能做到双向等压零泄漏的厂家只有我们。
2、美蝶软密封蝶阀压力可做到双向等压PN150公斤，可做出同等压力的厂家目前还没出现其他家。3、阀座另加O型圈，只有安装O型圈才能长时间保持零泄漏，目前可以把O型圈装在阀座并且保持不泄露的厂家或许只有美蝶。
4、美蝶的蝶阀其阀座和阀板均可单独更换，操作简单，大大降低使用成本，同行基本是更换整个阀门。
5、美蝶的阀体采用实心铸造，同行使用带有凹槽的阀体，凹槽阀体虽减少制作成本但是用一用就会发现介质从阀体外围流出，造成隐患。6、美蝶软密封蝶阀承受温度可达零下29度到零上230度和零下80度到零上150度，温度承受能力远超同行。
7、在结合软密封优点的基础上美蝶硬密封蝶阀口径可做到20寸，多数同行顶多做到6寸。8、美蝶硬密封蝶阀可承受温度从零下196度到零上900度，除了美蝶之外没有其他家可以做出这个温度区间。9、关于防火型蝶阀：能够生产真防火性能的蝶阀品牌目前只有两家，一家叫FLOWSEAL，一家叫美蝶，但是美蝶的价格却比FLOWSEAL便宜10倍。

不锈钢气动蝶阀产品特点：（1）不锈钢气动蝶阀结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。（2）不锈钢气动蝶阀采用双维偏心弹性或多层次硬密封结构，密封性能可靠，其中软密封和硬密封以及防火型均可到到零泄漏。（3）气动不锈钢蝶阀具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。（4）具有双向密封功能，并且安装方便，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。（5）不锈钢气动蝶阀是以压缩空气为动力源，通过电磁阀换向去驱动气动执行器，气动执行器带动蝶板做0~90度来回旋转，从而达到对阀门的开启和关闭。可根据工况需要，装配上阀门，控制蝶板的旋转开度，达到对介质流量等各项参数的只能调节控制。