

福州环氧地坪方案 福州环氧地坪 厂房车间地坪厂家

产品名称	福州环氧地坪方案 福州环氧地坪 厂房车间地坪厂家
公司名称	福州坪安装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市连江县东湖镇山岗开发区
联系电话	18759160007

产品详情

影响环氧地坪漆膜颜色的因素：

一、 散射

散射是指光束摄入颜料的聚合物材料时不均匀性引起的光线向四周射去的现象。由于散射现象，我们从不同的角度观察，就会发现颜色有所不同。

二、 表面反射折射

当光束照射到环氧地坪表面时会发生光的反射及折射过程，再传播到人的眼睛，此时看到的漆膜颜色是经过光反射及折射过程后的颜色。漆膜的厚度也会对反射产生一定的影响，厚度较小时，折射进入漆膜的光被反射进来产生干扰，某些波长反射光的强度得以增高，造成环氧地坪漆膜颜色有所改变。

环氧地坪施工后出现斑纹解决方案

按照要求稀释环氧地坪银粉漆，掌握正确的喷涂技巧，例如喷枪与喷涂表面的距离和喷枪的移动速度等。

不要过分厚涂湿漆。必要时，适当提高环氧地坪喷漆车间的温度，福州环氧地坪方案，并适当延长漆膜间静置时间。

如果斑纹已经产生，建议使用正确的稀释比例和施工技巧重新喷涂。如果斑纹产生于喷涂了清漆的底色漆中，福州环氧地坪工程，需要将漆膜剥落后重新喷涂。

环氧地坪阴雨天不宜施工的原因

如果空气比较潮湿，福州环氧地坪费用，地面也会受到影响，如果在这样潮湿的地面直接施工环氧地坪，容易造成地坪起翘，所以施工前一定要保证地面的干燥，干湿接壤的地方可以使用隔断处理的方法。

雨天施工，福州环氧地坪，环氧地坪容易发白。这种天气，墙面和地面都会存在水汽，材料也不容易干燥，如果腻子还没有干透就进行下一步施工就会出现一系列涂膜弊病甚至开裂。所以要保证每一道工序材料完全干燥之后再行下一层。或者在材料中加入适量的白化水调和剂也可以加速涂料的干燥。

福州环氧地坪方案-福州环氧地坪-厂房车间地坪厂家(查看)由福州坪安装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州坪安装饰工程有限公司（www.fzpadp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.frtdp.com）还是从事福建地坪，福建环氧地坪，福建金刚砂地坪的厂家，欢迎来电咨询。