

三明铝合金风口 铝合金风口生产厂家 铭鸿风口

产品名称	三明铝合金风口 铝合金风口生产厂家 铭鸿风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

施工工艺要点

- (1) 防火阀和排烟阀（排烟口）必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件。
- (2) 铝合金百叶风口与墙面接缝处应衔接自然，无明显缝隙，各联接部分有无松动，叶片间隙应均匀，不得相碰。
- (3) 安装防火阀（排烟阀）之前，应检查阀门外形及操作机构是否完好，铝合金风口批发，检查动作是否灵活，确认阀门各方面都正常在安装。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

球形喷口为所在区域提供岗位送风，满足工人工作点位局部区域的环境温度。定风量阀的安装，大大减少了调试的工作量，也使得风口风量得到保证，从而满足气流组织需要。由于区域空凋开或关引起的系统风量变化，导致旋流风口出现风量不稳定，一定程度上会影响风口射程，在该项目中，综合投资造价的原因，不将其作为主要因素，铝合金风口生产厂家，未作考虑。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风机的启动与运转：

点动风机，三明铝合金风口，检查叶轮运转方向是否正确，运转是否平稳，叶轮与机壳有无摩擦和不正常声响。

风机启动后，应用钳形电流表测量电机的启动电流，待风机运转正常后再测量电动机运转电流，铝合金风口厂家，检查电机的运行功率是否符合设备技术文件的规定。

风机在额定转速下连续运行2h后，应用数字温度计测量其轴承的温度，滑动轴承外壳高温不得超过70 ° C，滚动轴承不得超过80 。

三明铝合金风口-铝合金风口生产厂家-铭鸿风口(诚信商家)由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂 (www.mhfk.com) 有实力，信誉好，在天津 天津市 的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进铭鸿风口和您携手步入辉煌，共创美好未来！