

厂家加工尼龙耐磨链条导轨10A自润滑链条导轨

产品名称	厂家加工尼龙耐磨链条导轨10A自润滑链条导轨
公司名称	山东省全奥环保科技有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:全奥 型号:qa-001 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县泰山路
联系电话	15066621912

产品详情

尼龙板按生产工艺不同分为挤出和浇铸两种。

挤出尼龙板

1、[尼龙6](#)

(白色)：该材料具有优越的综合性能，包括[机械强度](#)、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和[耐化学性](#)，使尼龙6成为一种“通用级”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

2、[尼龙66](#)（奶油色）：与尼龙6相比较，其机械强度、刚度、耐热和[耐磨性](#)，[抗蠕变性能](#)更好，但[冲击强度](#)和机械减震性能下降，非常适合于[自动车床](#)机械加工。

3、[尼龙4.6](#)

(红棕色)：与普通尼龙相比，尼龙

4.6的特点是刚性保存力强，耐蠕变性

好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、POM

和PET在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”（80

-150 ）

4、尼龙66+GF30（黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙添加30%

玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性

、耐磨等性能方面均有提高，它的极大允许使用温度较高。