

塔吊喷淋除尘 塔吊喷淋 武汉永维洁设备

产品名称	塔吊喷淋除尘 塔吊喷淋 武汉永维洁设备
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

产品详情

近年来，随着我国经济的持续增长，城市建设工程的大面积展开，住宅、商住和市政交通基础设施等建设工程突飞猛进的增长，工地围墙喷淋设备，塔吊喷淋多少钱，城市建设已步入高峰期。

为了治理扬尘，强化绿色环保发展理念，工地塔吊喷淋，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作目标，强化监管，塔吊喷淋，扎实开展建筑施工现场扬尘治理整改工作，严格落实扬尘污染治理制度规定，

针对扬尘治理工程，我公司通过多次的实践改良，创造出一种新型的降尘、除尘的“抑尘**”喷雾降尘系统。

设备参数

扬程：160m

流量：6m³/h

压力：0.3Mpa

射程：喷雾2米 喷水8米

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

武汉永维洁清洁设备有限公司是一家集生产、销售、服务于一体的专业清洁设备公司，公司自成立以来，一直以专业的态度积极活跃在清洁领域。设计、生产专业化的清洁设备，帮助用户解决从日常清洁到各种地面情况的专业维护问题。

工地塔吊喷淋包含附着于塔式起重机塔身的垂直管道、附着于起重臂上的水平供水管、蓄水水箱、给水系统、控制配电箱、高压水泵、管件、喷头，采用双进水模式、基坑开挖过程中采用井点降水或管井降水外排水进入水箱给水，流量不足部分用自来水补充，在蓄水池上安装进水浮球控制阀门，另端设溢水口，水位标高低于蓄水箱200mm，水箱上部(或位于塔吊附近)安装适合于供水扬尘高度的高压水泵，通过立管进入水平管高压供水，由喷头向下喷洒雾状水，建筑工地的粉尘为在空气中浮游的固体微粒，高压喷雾降尘是一种效果较理想、成本较低廉的降尘方式。

在主城区，应当对场地的粉尘污染防治进行专项整治，并要求施工场地设置坚固美观的全封闭硬壳。现场的主要道路应采用混凝土或钢板进行硬化处理。其他场地应该硬化，固化，绿化，覆盖等。各种建筑垃圾，预留渣滓和生活垃圾应集中储存和覆盖。当拆除建筑物或构筑物以及道路铣刨，切割，土方挖掘等露天作业时，应采取隔离和连续浇水等措施。同时，必须在现场安装空气质量监测和减尘设备。雾化喷洒器连续安装在外壳的顶部，主要道路的两侧，塔吊喷淋除尘，基坑的侧面，以及建筑物主要结构的高度之上。在无法覆盖粉尘污染和雾化喷雾装置的区域，应安装移动雾枪，洒水喷头，塔吊臂喷雾器等，以确保PM2.5，PM10和各种活动时的噪音。环境指标符合要求的标准。塔吊喷淋除尘-塔吊喷淋-武汉永维洁设备(查看)由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司(www.whxilunji.cn)位于武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前武汉永维洁在清洗、清理设备中享有良好的声誉。武汉永维洁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。武汉永维洁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。