

外墙保温板批发 山东保温板 华能保温

产品名称	外墙保温板批发 山东保温板 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

外墙外保温系统施工进度保证措施有哪些？

- (1)首先对本工程作全、准确的了解，以保证及时开工和开工后的顺利施工。对施工中可能会出现各种问题有充分的预计并制定出各种相应的预防措施。
- (2)针对工程的实际特点，制定施工进度计划，合理安排流水施工。
- (3)认真组织施工班组对外保温工程进行技术质量交底，避免返工。
- (4)施工中加强对施工进度计划的动态管理，按施工中的实际情况，及时调整计划，并实施检查制度。
- (5)及时做好各类材料的供应计划，保证各种材料能及时跟上施工进度的要求。(6)提前对将施工段进行现场察看，对基层进行检查交接，外墙复合保温板，如有问题及时向有关单位反映。提前进行材料准备，及时组织施工人员进场施工。(7)对已完工作面做好检查及时移交总包以利后续工作的开展。

几点建议和技术的措施：

(一) 粘结胶浆的选择。

使用双组份的聚合物胶浆由于现场掺加水泥，在施工时难以控制水泥的质量和配比，外墙保温板批发，增加施工工艺的复杂性。所以单组份粘结胶浆施工简单，楼房外墙保温板，只需在现场加水搅拌即可使用，避免掺加水泥及其他材料不当而引起粘结胶浆的质量下降。

(二) 玻璃纤维网格布的优选。

在聚苯板薄抹灰外墙外保温体系中使用的玻璃纤维网格布因为是被埋在水泥胶浆之中，所以要求其有耐碱性。资料介绍，聚苯板外墙保温体系可以达到40 - 50年的使用期。如果使用了不耐碱的玻璃纤维网格布，其提前在水泥碱性环境下粉化断裂，将大大缩短整个体系使用年限，所以一定要选用耐碱玻璃纤维网格布。

判断外墙保温材料性能的优劣，从技术的角度主要考虑以下几个方面：

（2）吸水性能：保温材料在吸水状态下保温性能会急剧下降，因此工程所用的保温材料应是吸水率低的。现在的岩棉板、酚醛板、传统保温砂浆类材料都是高吸水性材料，实际的保温性能远远达不到理想效果。

（3）防火性能：应依据国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012和《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规范，宜采用A等级保温材料，山东保温板，不宜采用B2级，严禁采用B3级，防止火灾事故的发生。

（4）形态稳定性：保温材料应具有良好的形态稳定性，如果用于外墙的板材发生翘曲变形，就容易导致外墙饰面开裂渗水。例如挤塑聚苯板、酚醛板、聚氨酯板等，采购的保温材料尽量避免因板材变形所致开裂、脱落等问题。

外墙保温板批发-山东保温板-华能保温(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（www.cnhuaneng.com）位于临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华能保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。华能保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华能保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。