

外墙保温板价格 日照外墙保温板 华能保温

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 外墙保温板价格 日照外墙保温板 华能保温 |
| 公司名称 | 山东华能保温材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园 |
| 联系电话 | 15753903111 15753903111 |

产品详情

外墙保温材料选择要素：

- 5、性价比用外墙保温材料单位热阻价格比较来选用相对低价的保温材料。
- 6、阻燃在建筑结构中，防火要求高的区域应优选阻燃保温材料，岩棉保温板外墙，无机保温材料，A等级保温材料。
- 7、吸水率外墙保温材料吸水后导热系数会增加，外墙保温板价格，因此应该选用吸水率低或不吸水的保温材料，外墙保温板品牌，避免保温材料吸水而增加其导热系数。
- 8、低密度低密度的外墙保温材料可以减轻荷载，施工方便。
- 9、施工性外墙保温材料应具有施工方便、操作简便、易保证质量等特点，如保温砂浆材料，现场加水搅拌均匀即可施工。
- 10、使用寿命建筑上外墙保温材料，日照外墙保温板，常年经受自然界冻融循环的影响，随着时间的延长，保温材料的物理性能难免出理下降，节能效果也会降低，因此，应选择物理性能指标稳定、耐老化性好的保温材料，以保证节能效果，延长使用寿命。

强的自黏性能（无需任何中间黏结材料），与屋面及外墙黏结牢固，抗风揭和抗负风压性能良好；整体喷涂施工，完全消除“热节”和“冷桥”，柔性渐变技术可有效阻止防水层开裂；机械化作业、自动配料、质量均一、施工快、周期短。

建筑聚氨酯外墙保温材料化学性质稳定，使用寿命长，对周围环境不构成污染；离明火自熄，且燃烧时只炭化不滴淌，炭化层尺寸和外形基本不变，能有效隔断空气的进入，阻止火势的蔓延，防火安全性能好。

几点建议和技术的措施：

（一）粘结胶浆的选择。

使用双组份的聚合物胶浆由于现场掺加水泥，在施工时难以控制水泥的质量和配比，增加施工工艺的复杂性。所以单组份粘结胶浆施工简单，只需在现场加水搅拌即可使用，避免掺加水泥及其他材料不当而引起粘结胶浆的质量下降。

（二）玻璃纤维网格布的优选。

在聚苯板薄抹灰外墙外保温体系中使用的玻璃纤维网格布因为是被埋在水泥胶浆之中，所以要求其有耐碱性。资料介绍，聚苯板外墙保温体系可以达到40 - 50年的使用期。如果使用了不耐碱的玻璃纤维网格布，其提前在水泥碱性环境下粉化断裂，将大大缩短整个体系使用年限，所以一定要选用耐碱玻璃纤维网格布。

外墙保温板价格-日照外墙保温板-华能保温(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。外墙保温板价格-日照外墙保温板-华能保温(查看)是山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：穆经理。