

# 江门热收缩包装机供应商 三奋包装 热收缩包装机

产品名称	江门热收缩包装机供应商 三奋包装 热收缩包装机
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

## 产品详情

热收缩包装机在包装生产时膜料易偏移并无法正常送料，这会使热收缩包装机不能正常对物件进行热收缩包装，那么可以调整膜卷位置和张力平衡杆，如果两者均无效，可通过调整上三角板的角度来解决。如上层膜料偏离夹料链条，可将上三角板向顺时针方向调整；如下层膜料偏离夹料链条，可将上三角板向逆时针方向调整。这样就可以解决这一故障问题。

商品化的年代加快了国内包装机械行业的快速发展，各行业对包装设备行业甚为关注，热收缩包装机，面对巨大的市场空间，热收缩膜包装机的发展已渐入佳境。尽管国内包装机械行业一直在稳步中不断上升，但是面对来自国外市场的竞争，江门热收缩包装机生产，热收缩膜包装机技术创新能力还有待增强。目前国内包装机械行业有很多有实力的生产商，公司就是其中的一家包装机械生产商，多年来公司一直致力热收缩膜包装机、热收缩包装机、收缩机等设备的研发、生产和销售，有很多包装设备已远销海外等多个国家。

### HP-40K纸箱自动成型封底机系列

#### ○产品特性

1. 采用技术制造，并选用进口零部件，电器元件及气动元件；
2. 采用立式储存纸板方式，并可随时补充纸箱板，不需停机；
3. 适用于同一时间同种纸箱尺寸包装使用，如需变换纸箱规格，手动调节即可，所需时间1-2分钟；

4. 合理化设计，同步吸取成型，江门热收缩包装机生产厂家，摺底与封底一次同步成型；
5. 体积轻巧，机件性能精密耐用，运作过程无振动，运转稳固寿命长，；
6. 加装透明有机玻璃防护罩，开 自动停止，避免操作意外；
7. 可里机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。

#### ○技术参数

机器型号

HP-40K

HP-40H18

开箱能力

12箱/分钟

18箱/分钟

织箱暂存

100pcs(1000mm)

100pcs(1000mm)

纸箱尺寸

L: 250 ?450

W: 150 ?400

L: 200-400 W: 150-350

H: 100 ~ 400mm

H: 100 - 350mm

使周电力

220V 1 200W

220V 1 200W

必要空气压

6kg/cm<sup>2</sup>

6kg/cm<sup>2</sup>

空气消耗量

450NL/min

450NL/min

机械尺寸

L2000 x W1900 x H1450mm

L2400 x W2050 x H1450mm

机头重

450kg

550kg

胶带尺寸

48、60、75 mm

48s 60x 75 mm

小规格不能一同存在

小规格不能一同存在

东莞市三奋包装有限公司是一家致力于包装生产，以高科技产品为核心，江门热收缩包装机供应商，为客户提供完整包装工艺，是一家集生产销售POF PET收缩膜，有丰富的生产经验，产品畅销全国各地，并深得合作伙伴的信赖与支持，广大用户的好评。

主要产品有：POF环保热收缩膜，PET环保收缩膜，PE收缩膜，收缩标签膜，PVC热收缩膜等产品。

为您降低成本，为您提高品质，技高一筹，是您永远成功的保证，选择优越，选择放心！

我们相信：好的产品需要好的包装，三奋包装您的优先选择。

江门热收缩包装机供应商-三奋包装(在线咨询)-热收缩包装机由东莞市三奋包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三奋包装有限公司（[www.dghpbz.com](http://www.dghpbz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略合作伙伴，与您一起飞跃，共同成功!