

磷青铜排针连接器 北京排针连接器 东莞源博生产厂家

产品名称	磷青铜排针连接器 北京排针连接器 东莞源博生产厂家
公司名称	东莞市源博电线五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇桥沥村张屋第二工业区
联系电话	13316618800

产品详情

排针连接器在家用电器上的应用

排针连接器通常是一个方形塑料插座和一些整齐分列的方形针构成。排针连接器通常连接压力线IDC板对板连接或与终端线路对板连接，也可与相应的母排或带有凹凸型母线组一起连接板对板连接筒牛的插座连接器使用很多，通常用于家用电器，如音频，电脑，电视等。

东莞源博是一家致力于连接器研发与生产的科技型企业，专业生产定制排针连接器，排针，排母、牛角、筒牛、针座、FPC、板对板、线对板、安规插座等产品。东莞源博多年技术沉淀，专注于电子连接器生产,满足您对排针连接器的服务需求！

排针连接器使用的PA66塑胶原材料有哪些的特点？

1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润划性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
3. 优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。
4. 优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。

5.优良的耐气候性。

6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和吸水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。

东莞市源博电线五金制品有限公司，自主研发生产电子连接器，专业定制排针连接器，排针，排母、牛角、筒牛、针座、FPC、板对板、线对板、sata连接器，安规插座等产品。源博多年技术沉淀，满足您对排针连接器的服务需求！

生产厂家教你排针连接器焊接前需要检查哪些什么地方？

- 1) 排针连接器的型号、代号、编号、插接位置与方向应符合计划、工艺文件要求；
- 2) 尾罩无松动、绑口无脱落；
- 3) 尾罩口的电缆束或导线无折死弯、外皮无破坏；
- 4) 屏蔽皮接地线无断裂、接外壳的焊片无松动；
- 5) 电源连接器外壳及对接口应无变形、无裂纹、无螺纹磨损、紧固件无松动或缺损、镀层无脱落；
- 6) 锁紧装置应完备无损；
- 7) 有密封圈的电源连接器，密封圈应完整无损；
- 8) 接口内（绝缘体外貌、插孔内）禁绝有多余物；
- 9) 插针和插孔不应歪斜、变形等缺陷；
- 10) 插针根部的绝缘体表面不应有破碎或隆起及脱落的金属碎屑；
- 11) 插针和插孔不应有显着的退缩或突出征象，与同一平面的正常插针、插孔比力，其退出或突出的距离一样寻常应不大于0.5mm，否则应检查此插针或插孔是否装配到位或后缩。

东莞源博是一家致力于连接器研发与生产的科技型企业，专业生产定制排针连接器，排针，排母、牛角、筒牛、针座、FPC、板对板、线对板、安规插座等产品。东莞源博多年技术沉淀，专注于电子连接器生产,满足您对排针连接器连接器的服务需求！