

南宁矿用涂塑钢管 矿用涂塑钢管厂家 比耐斯

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 南宁矿用涂塑钢管 矿用涂塑钢管厂家 比耐斯 |
| 公司名称 | 四川比耐斯管业有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号 |
| 联系电话 | 13778248328 |

产品详情

涂塑管批发厂家

四川比耐斯管业有限责任公司位于四川省什邡市开发区（西区），是技术专业生产制造各种衬塑、四川衬塑复合管、四川钢塑管、涂塑复合管材、四川涂塑管的公司。企业注册资本10080万余元，占地面积10万平方，年生产量9万吨级之上。热烈欢迎拨电话咨询！

涂塑管的主要用途1.各种各样水循环系统性能优质，防腐蚀使用寿命达到50年。2.消防安全供水设备3.各房屋建筑的给水排水运输。4.运输各种各样有机化学液体（耐酸性、碱和盐的浸蚀）。5.电缆电线的埋地管和过路管。6.煤矿和矿厂的自然通风、供货和排水管道。

涂层复合管的连接方法和要求如下:

(1)当用水泥或砖砌支墩等方法固定时，管道可砌在支墩中。当采用支架、托架、吊架固定时，需要在管材或管件在设置U形或其他类型管卡。由于管材表面光滑，为了防止管卡滑动，管材表面与管卡间要放置橡胶垫，并用螺丝将管卡上紧，防止其滑动，然后再将管卡通过螺栓等与支墩、托架、支架等连接牢固。

(2)也可根据用户图纸安装，不能提供施工图纸时，可派人去现场测量，为用户设计和制作专用管道连接件与矿用管材连接或通过快速管卡与无缝钢管连接。

(3)管道安装时必须保持管材上的警示线面向外侧，矿用涂塑钢管厂家，形成一条线，以示安全警示。

涂塑复合钢管的通用颜色有：黑色，南宁矿用涂塑钢管，灰色，蓝色，矿用涂塑钢管厂家，红色，涂层

厚度250um至550um涂覆：流化床浸渍工艺，成膜。产品规格：DN15—DN1200温度：-30 至80 （峰值760 ）常规压力：0.1Mpa—2.5Mpa连接：螺纹、沟槽、法兰连接等应用领域：消防给水、给气、泡沫介质输送管道产品特性：消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末，具有优良的耐化学腐蚀性能。

南宁矿用涂塑钢管-矿用涂塑钢管厂家-比耐斯(推荐商家)由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司（www.chinapns.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。比耐斯——您可信赖的朋友，公司地址：四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号，联系人：廖琪。