

产业园区钢丝网围墙 港口码头钢丝网围栏 旅游园区围墙钢丝网护栏

产品名称	产业园区钢丝网围墙 港口码头钢丝网围栏 旅游园区围墙钢丝网护栏
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	70.00/米
规格参数	丝径:5mm 孔径:5*5cm 尺寸:2*3
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

钢丝网围墙的美观，大方而且抗腐蚀能力强，并且颜色可以随意搭配造型简约，安装简易轻便灵活的特性，现在越来越多的市政企业，旅游景点以及产业园区的都会采用钢丝网围墙来作为建筑材料，想要的效果达到我们的期望值那么前期工程的安排那可是重中之重啊，下面我来给大家大致说一下在钢丝网围墙施工方案实施的时候需要提前准备的一些基本的总体施工部署。

此款围墙护栏网用高强度冷拔丝与低碳钢丝焊接后经过液压成型，用连接附件与钢管支柱固定。
特点:强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。

围墙护栏网规格：丝经：3.0mm-6.0mm孔径：5x5cm,5x15cm,7×15cm，8×16cm，9×17cm尺寸：1.8m×3m，2m×3m或根据客户需求加工定做。

围墙护栏网生产工艺：采用盘条拉丝—预直、切断—全自动数控排焊机自动焊接成型（编织）——折弯/卷圈——固定边框裁剪、焊接—钢管支柱裁剪—连接附件焊接—法兰底座焊接—质检—表面处理(镀锌、喷塑、浸塑)—二次质检—检验合格，准许出厂—装车运输—交付用户。

围墙护栏网结构分为两种：1、立柱+边框，立柱采用方形钢管为多，网体边框采用小号矩形方管为材料，立柱与边框相对应位置均焊连接扁铁冲压耳片，立柱与网框通过连接耳片上螺栓固定，立柱底部焊接底板，立柱底板通过膨胀螺栓与地面固定。2、无框，立柱形式圆形与方形均可采用，网体网格长方形居多丝经相对较大。网体形式多样，结构形式简洁，牢固与美观兼备，既起到隔离防护功能也起到装饰作用。

围墙护栏网具有美观耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属护栏网产品。它既可以制作围墙，又可以作为临时隔离网使用，只需要采用不同的立柱固定方式便可实现。具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑、浸塑的形式。围墙网主要是指以金属、非金属为材质加工成的丝网是以丝，为原料，根据需求编织成不同形状、密度和规格的网。丝指线材，如不锈

钢丝、铁丝网、镀锌丝、黄铜丝、PVC丝等。网指用线材(丝)采用某种工艺加工而成的网状制品，如围栏、钢板网、冲孔网、护栏、过滤网、输送网带、输送带，PVC网等。