

水性石材报价 宁波水性石材 柯宝全水漆生产企业

产品名称	水性石材报价 宁波水性石材 柯宝全水漆生产企业
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

真石漆? “六大” 优点：

真石漆 “六大” 优点：

- 1、效果逼真：该产品断裂面仿i真度高达96%以上，与天然石材达到真假难辨的程度，彰显高i档建筑品味;
- 2、高耐磨性：该产品采用贝壳表面材料制成，结合天然彩砂及助剂制成的涂膜具有优异的耐磨性;
- 3、高耐候、耐久性：该产品乳液含量为一般产品2-3倍，能有效抵抗各种恶劣自然环境对建筑物的侵蚀，使用寿命能达到15年以上
- 4、耐水碱性：该种材料具有优异的耐水碱性能，90%污物难以附着，宁波水性石材，雨水自然冲洗过后，亮丽如新，水性石材报价，色彩稳定，无需担心褪变色;
- 5、省工省料：该产品使用的原料轻薄，有效减少喷涂飞溅浪费，每平方米用量2.5-3公斤左右，比普通产品节约用料10%;
- 6、“0” 色差：本产品是采用行业领i先技术及材料配制而成，不同时间施工，不同批次产品都不会存在色差的困扰;

?施工工艺

1.把墙面打磨平整，保证喷漆的附着力。

2.喷两遍底漆，然后喷2~3mm左右厚的仿石漆；然后再喷两遍罩面清漆。

3.施工标准

(1) 喷涂仿石漆：选用合适的喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10摄氏度以上，厚度约2-3mm，如果要涂抹两道或三道，它们的间隔最好是2小时，干燥24小时以后方可打磨。

(2) 打磨：使用400~600目砂纸，然后轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒。注意用力不可太猛。

(3) 喷涂罩面：选用喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔约2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

仿石漆又称仿石涂料，是外墙仿石材，其效果形象生动，无论是质感，还是色彩都接近天然石材，水性石材批发，只是在硬度上略有欠缺。仿石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染，且无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。同时仿石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用。目前仿石漆在别墅、商品房、办公楼等使用越来越普及。仿石漆在施工时容易出现裂缝，施工过程应注意以下几方面。

水性石材报价-宁波水性石材-柯宝全水漆生产企业由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司（www.kobojc.com）位于福州市仓山区盖山投资区高兴路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前柯宝建材在室内涂料中享有良好的声誉。柯宝建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。柯宝建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。