

不粘仓煤仓衬板厂家 不粘仓煤仓衬板 康特耐磨质量保证

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不粘仓煤仓衬板厂家 不粘仓煤仓衬板 康特耐磨质量保证 |
| 公司名称 | 德州康特耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市开发区 |
| 联系电话 | 15624285515 |

产品详情

不粘仓煤仓衬板工作危险点的处理：

应对一、工作环境复杂，粉尘过多、光线不足，不粘仓煤仓衬板售卖，容器内作业。也因为原煤仓内部环境黑暗，不易进行检修。这时就需要用吊笼吊着吊入原煤仓进行检查确认衬板脱落情况。

应对二、原煤仓内部煤粉过多，不粘仓煤仓衬板厂家，电火焊容易造成火灾事故。把内衬板脱落比较严重的地方，用角磨机打磨干净，并露出金属光泽，做好铺设内衬板的准备。

希望以上有关于不粘仓煤仓衬板的知识能够对大家有所帮助

不粘仓煤仓衬板的市場应用价值分析：

不粘仓煤仓衬板使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.985g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，不粘仓煤仓衬板价格，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击不断。磨耗量(MPC法)20mm。

我们康特耐磨公司是生产、研发工程塑料如煤仓衬板等专业和规模较大的厂家之一，不粘仓煤仓衬板，本公司的产品质量过关、价格优惠，因此受到多个行业的认可。公司内部有完整的组织机构和雄厚的技术力量，具有不断研究科技新产品的能力，拥有同行好的加工设备、检测设备及检测手段，更有专业的、高素质的设计、生产、施工队伍。

安装不粘仓煤仓衬板时候受环境影响吗？

安装不粘仓煤仓衬板受环境影响下容易热胀冷缩，所以在安装时应该考虑到环境变化对煤仓衬板的安装影响。煤仓衬板生产厂家提醒您安装不粘仓煤仓衬板时在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。各个不粘仓煤仓衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm，安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整。

不粘仓煤仓衬板厂家-不粘仓煤仓衬板-康特耐磨质量保证由德州康特耐磨材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州康特耐磨材料有限公司（www.njhxxs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!