

临汾排烟防火阀 赛丰空调质量好 280度排烟防火阀

产品名称	临汾排烟防火阀 赛丰空调质量好 280度排烟防火阀
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

3c防火阀空调末端产品的详情介绍 3c防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)：1.3c防火阀，常开，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70度时阀门关闭，联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀，常开，70度关闭，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.3c防火阀，临汾排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，全自动排烟防火阀厂家，可联动关闭排烟风机。不锈钢螺旋风管排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

常开型排烟防火阀功用下述：

- 1、平时呈敞开情况，如果火灾发病时，改由控制中心输入DC24V电源之后，阀门手动关闭。
- 2、如果管道温度到达280 时，熔断器动作，阀门手动关闭。
- 3、输入阀门封闭信号，连锁排烟风机中止。
- 4、可手动关闭，280度排烟防火阀，亦可手动打开

防火阀的结构，重要改由阀体与遵守邀请构成。阀体改由壳体、法兰、叶片以及叶片同步邀请等构成。遵守邀请改由外壳、叶片调节安排、离合器、温度熔断器等构成。上面我们小编予我们共享一下防火阀的阀门漏烟量情况

在这个高楼大厦平地崛起的时代，经济也在不断的腾飞，150度防火阀新品上市，各种大型的商场也越来越多，然而，这种人群聚集的地方也是发生意外的场所。近几年来，3C排烟防火阀生产厂家，我们会经常看见一些关于大型商场因为火灾而发生受伤的新闻，可以说是让人毛骨悚然。

但是排烟防火阀的出现缓解了如今的这个情况，70度防火阀制造厂，可见安装排烟防火阀是多么重要的安全防范措施。各种排烟防火阀的功能如下所示：

一、常开型排烟防火阀的功能：

- 1、平时呈常开状态，火灾发生时，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动关闭.
- 2、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭.
- 3、输出阀门关闭信号，连锁排烟风机停止.
- 4、手动关闭，手动开启

临汾排烟防火阀-赛丰空调质量好-280度排烟防火阀由德州赛丰空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!