

普洛森工业装备密封圈 液压密封件厂家 德州液压密封件

产品名称	普洛森工业装备密封圈 液压密封件厂家 德州液压密封件
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

产品详情

密封垫片选择应该注意的地方

密封垫片的选用，工况对于密封垫片要求不高的场合来说，可以凭借自己的经验去选取，德州液压密封件，尺寸不合适再去附件的五金店换一个。而对于工况对于密封垫片要求严格的场合来说，就需要根据工作的温度，工作压力，液压密封件厂家，要求的介质和结合密封面的形式来选用。

在常温低压时，一般选用非金属软密封垫片。高温中压的情况下，应该选用金属与非金属组合密封垫片或者是金属密封垫片。在温度，压力有较大的波动时，选用弹性好的或自紧式密封垫片；在低温，腐蚀性介质或真空条件下，应考虑具有特殊性能的密封垫片。这里需要说明的是法兰情况对垫片选择的影响。

副密封作为第二道密封，承受低压或不承受压力，主要功能是挡住通过主密封的油膜，实现零泄漏，液压密封件品牌，副密封应具有下列特性：(1)低压密封性能好。(2)低压时摩擦磨损小。(3)能短时间承受系统高压，即在恶劣工况下形成背压时，也能可靠地工作。

液压密封件的种类繁多，根据各自不同的特性选用符合要求的密封件是关键步骤。工程机械上常用的液压密封件通常可以归纳为自封式压紧型液压密封件、唇形密封件两大类。

机械密封安装、使用要求

机械密封是高精密的机械设备部件，它的使用性能和使用寿命与主机的操作条件、精度及密封的安装有极大的关系。因此，在安装、使用时必须按以下要求进行：

一、装配前注意事项

- 1、按工况条件与主机情况正确选择适宜型号的机械密封与材料组合;
- 2、安装机械密封的泵或其它类似的旋转机械在工作时，转子轴向串动量 0.3mm
- 3、安装机械密封部位的轴(或轴套)的台阶处必须有 $3 \times 10^\circ$ 的倒角，并且圆滑过渡，其粗糙度Ra 1.6。
- 4、安装机械密封部位的轴(或轴套)的表面粗糙度Ra 1.6、跳动公差 0.04mm、尺寸公差为h6。
- 5、安装机械密封静环的密封端盖与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度Ra 1.6、尺寸公差为H8、定位端面对轴的垂直 0.04mm。

普洛森工业装备密封圈(图)-液压密封件厂家-德州液压密封件由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司(www.sdpuluosen.cn)是山东青岛,密封件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在普洛森工业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创普洛森工业更加美好的未来。同时本公司(www.plsmfseal.com)还是从事四氟密封件,四氟密封件定制,四氟密封件厂家的厂家,欢迎来电咨询。