

864芯光缆交接箱电信移动联通专用

产品名称	864芯光缆交接箱电信移动联通专用
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

864芯光缆交接箱电信移动联通专用通信设备行业领域有着不可撼动的地位。864芯光缆交接箱电信移动联通专用通信每一年推出的通信设备产品都引领着整个行业的走势，从早的落地式1152芯光缆交接箱、SMC光缆交接箱、多功能网络机柜到全新1152芯光缆交接箱无不验证了这一点。2019年，通信带来全新1152芯光缆交接箱，通过长时间的深度体验，这款产品以完美的表现证明通信作为通信设备产品优质品牌的意义，这是毫无疑问。

公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，864芯光缆交接箱电信移动联通专用提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，1152芯光缆交接箱不仅形象美观，管理更科学，1152芯光纤配线架品质更可靠，技术优于行业标准。

公司适应三网融合、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

FTTX布线应有尽有、！随时欢迎您前来咨询！！

1152芯落地式光缆交接箱、1152芯壁挂式光缆交接箱、864芯光缆交接箱电信移动联通专用1152芯SMC光缆交接箱、1152芯不锈钢光缆交接箱、1152芯免跳接光缆交接箱、1152芯无跳接光缆交接箱、1152芯免跳纤光缆交接箱、1152芯三网合一光缆交接箱、1152芯光交箱、1152芯交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

壳体门锁采用三面齿轮推杆机构，是开启和关闭箱门时更显轻松。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，幅度利用有效空间，容量为288芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，***正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题。

高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强

箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏

托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装

可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： 2×10⁴M /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在*外端应能承受的垂直压力大于200N