

# 丝网除沫器的型号 丝网除沫器 丝网除雾器

产品名称	丝网除沫器的型号 丝网除沫器 丝网除雾器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。丝网除沫器用气液过滤网规格有：SP（标准型）、DP（）、HR（高穿透型）、HP（阻尼性）型四种标准规格。抽屉式除沫器采用HG、T21586-98标准，是由若干块丝网除沫元件构成，通过导轨插入塔体内。该除沫器的特点是操作、维修方面，可在塔体外更换除沫元件，丝网除沫器，适合于硫酸装置的吸收塔及干燥塔等

产品名称：

长方形丝网除沫器 方形丝网除雾器 长方形丝网除雾器 异型丝网捕沫器

产品材质:

金属丝：304 321 201 316 316L 304A等不锈钢材质，钛丝 镍丝 蒙乃尔丝

塑料丝：（PTFE聚四氟乙烯丝）（PP聚丙丝）聚乙烯丝

玻璃纤维与金属丝混编 玻璃纤维与不锈钢丝混编

丝网除沫器结构：

气液过滤网、格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成

丝网除沫器规格

450\*600\*100mm 700\*980\*100mm 800\*1450\*50mm 780\*2200\*80mm等多种规格可定做。

丝网除沫器原理：

在通常的化工操作中所碰到的气体中分散液滴的直径约在0.1 ~ 5000  $\mu\text{m}$ 。

一般粒径在100  $\mu\text{m}$ 以上的颗粒因沉降速度较快，油雾分离丝网除沫器，其分离问题很容易解决。通常直径大于50  $\mu\text{m}$ 的液滴，可用重力沉降法分离；5  $\mu\text{m}$ 以上的液滴可用惯性碰撞及离心分离法；对于更小的细雾则要设法使其聚集形成较大颗粒，或用纤维过滤器及静电除雾器。丝网除沫器，其主要用于分离直径大于3  $\mu\text{m}$  ~ 5  $\mu\text{m}$ 的液滴，工作原理如右图所示。当带有雾沫的气体以稳定的速度上升，通过架在格栅上的金属丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。

丝网除沫器一般采用的原材料就是金属丝和非金属丝，金属丝常见的就是不锈钢304、不锈钢316、316L、蒙乃尔丝等，非金属丝常见的就是PP、PTFE（聚四氟乙烯）等，非金属丝中价格低的是PP，不锈钢丝网除沫器，价格偏高的是PTFE。丝网除沫器是一种气体分离装置。气体通过除沫器中设置的用细丝编织的丝网，可以除去夹带的雾沫。丝网除沫器现广泛运用于化工、石油、冶金、机械、建筑、海运、环保等工业生产。特点：结构牢固，运行平稳，集中了丝网编织工艺中的各种优点，更大限度地减少网带的弯曲和延伸。

丝网除沫器的型号-丝网除沫器-丝网除雾器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（[user.tz1288.com](http://user.tz1288.com)）是从事“滤清器,滤筒,滤片,丝网除沫器,丝网垫圈,丝网屏蔽条”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王芳。