

上装式丝网除沫器 丝网除雾器 丝网除沫器

产品名称	上装式丝网除沫器 丝网除雾器 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

包边除沫器 气液分离器 聚结器厂家供应，

丝网除沫器简介：

丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非属丝由多股非金属纤维捻制而成，亦可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

结构：

国家标准：HG/T21618-1998是替代在原工部标准(HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81)的基础上，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将愿三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。型号规格：上装式、下装式，DG200-DG6400及各种非标丝网除沫器(除雾器)

标准：

HG/T21618-1998是替代在原工部标准(HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81)的基础上，结合除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将愿三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。

型号规格：

上装式、下装式，DG200-DG6400及各种非标除沫器。

用途：

除沫器用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，降低含水量，延长压缩机的寿命，一般多在塔顶设置除沫器。可有效去除3--5um的雾滴，金属丝

网除沫器，塔盘间若设置除沫器，不仅可保证塔盘的传质效率，丝网除沫器，还可以减小板间距。

所以丝网除沫器主要用于气液分离。亦可在空气过滤器上用于气体分离。其中聚四氟乙烯材质的四氟除沫器是现逐步推广的产品，其佳的防腐性，相比普通塑料的耐高温性，自洁性(奥运水立方应用)，不粘性，疏水性，是金属316L，304除沫器的替代品。

?丝网除沫器

丝网除沫器由汽液过滤网、格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网除沫器是一气液分离装置，脱硫塔丝网除雾器，气体通过除沫器的丝垫，可除去夹带的雾沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。不锈钢丝网除沫器是除沫器家族里使用范围广泛的产品，其比例可以占到整个除沫器市场的96%。丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾沫（雾滴）除去，回收昂贵的雾滴（贵重物料），或净化气体减少气体中的杂质。

安平永迪过滤生产的丝网除沫器(除雾器)用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置丝网除沫器。可有效去除3--5um的雾滴，塔盘间若设置除沫器，不仅可保证塔盘的传质效率，上装式丝网除沫器，还可以减小板间距。所以丝网除沫器主要用于气液分离。亦可为空气过滤器用于气体分离。此外，除沫器丝网还可作为仪表工业中各类仪表的缓冲器，以防止电波干扰的电子仪器等。

上装式丝网除沫器-丝网除雾器-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！