

高压釜电话 自控反应釜生产商 聚合高压釜电话

产品名称	高压釜电话 自控反应釜生产商 聚合高压釜电话
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

产品详情

我的是国内的高温高压反应釜生产企业。主要生产用于科研院所、大专院校以及化工、制药、染料生产、食品及生物化工等各类大、中、小型的磁力反应釜。

威霸品牌高温高压反应釜主要由反应器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。

- 1、釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成，釜体通过螺纹与法兰联接，釜盖为正体平板盖，两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。
- 2、反应釜主密封口采用A型的双线密封，其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式，依靠接触面的和光洁度，达到良好的密封效果。
- 3、釜体外装有桶型碳化硅炉芯，电炉丝穿于炉芯中，其端头由炉壳侧下部穿出，通过接线螺柱，高压釜电话，橡胶套电缆与控制器相连。
- 4、釜盖上装有压力表，防爆膜安全装置，汽液相阀，温度传感器等，便于随时了解釜内的反应情况，调节釜内的介质比例，并确保安全运行。
- 5、联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成，中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速，便可达到控制搅拌转速的目的。
- 6、隔套上部装有测速线圈，连成一体的搅拌器与内磁环旋转时，测速线圈便产生感应电动势，聚合高压釜电话，该电势与搅拌转速相应，该电势传递到转速表上，便可显示出搅拌转速。
- 7、磁联轴器与釜盖间装有冷却水套，当操作温度较高时应通冷却水，以及磁钢温度太高而退磁。
- 8、轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强防腐石墨，耐磨损，且维护周期长。

高温高压反应釜整个系统的温度变化过程中的热量负载为整个系统导热油总量(主要)+反应釜体内的反应物，水浴，油浴槽的体积越大用于釜体内的有效功率越小，釜体内反应物升温 and 降温的速度响应及速率越慢。

反应釜的控温，是靠反应釜夹套的导热油的温度变化来控制釜体内的温度，系统导热介质越多，不锈钢高压釜电话，有效的功率用于釜体内的越少，升降温速度越慢。

2、水汽的吸收

当低温反应时，开槽油浴的表面温度很低，很容易吸收空气中的水汽在盘管蒸发器表面结冰，冰是绝热体，盘管蒸发器表面结冰无法导热，这样压缩机无法冷却导热介质从而无法降低釜体内的温度。

1)高温高压反应釜应充分考虑反应釜设计上的结构合理性及其选材适用性等。在结构上，应尽量减少易滞留腐蚀

介质的空间，同时增加介质的流动性。特别是水平面上的封闭式接管，如人子L等，这些管孔尽量设计在垂

直的表面上。因为在釜的顶部一般都以气相介质存在，在人孔圈这一部分空间里，介质相对静止，大型高压釜电话，介质蒸

气里的液滴倒挂在容器壁上，形成了一个局部腐蚀环境，液滴中活性离子在此表面附着，形成了一个子L蚀起始点，之后子L蚀逐渐发展。

2)在各金属的连接处，应加工得更光滑圆润些，如情况允许，可经钝化处理，从而使得致密的钝化

高压釜电话-自控反应釜生产商-聚合高压釜电话由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司(www.weibafyf.cc)是一家从事“实验室反应釜,高压反应釜,高压釜,加氢反应釜,磁力反应釜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威霸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使自控反应釜在反应器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.whqinghuafu.com)还是从事氢化釜，小型氢化釜，实验室氢化釜的厂家，欢迎来电咨询。