

日东胶带厂家 常州日东胶带 冠昌包装为您服务

产品名称	日东胶带厂家 常州日东胶带 冠昌包装为您服务
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

产品详情

离型纸应满足：能粘住预浸料，但又易于使两者分离；不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；在环境温度湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折；应具有足够的致密性，能防止水分通过它进入预浸料中；离型纸受牵引后其伸长率应与纤维保持一致，以防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲；它的厚度、单位面积质量不易控制。

- 1、耐热双面粘合胶带一般都是用于固定FPC和加强板，还用于固定边框和FPC的作用。
- 2、遮光、反射用双面粘合胶带应用于LCD与逆光照明源的固定用，还有逆光照明LED的遮光、固定用途。
- 3、透明双面粘合胶带用于往显示器面板粘贴功能性薄膜(光学薄膜)，一般在玻璃与玻璃之间使用此日东胶带。
- 4、安装工序用耐热双面粘合胶带，此日东胶带可将SMT工序的印刷电路板牢牢地固定，并能反复使用。
- 5、PET为基材材料的薄层双面粘合胶带，这种日东胶带用于LCD组件，常州日东胶带，还可以用于逆光照明元件当中。

日东5000NS胶带是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，日东胶带多少钱，技术支持135*105*266*53由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，日东胶带定制，规格为：1200MM*50M*0.16MMT，颜色为白色；胶带强度大，不会发生胶带的情况，也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业；采用不易残留粘胶的粘合剂，日东胶带厂家，易模切加工，初粘性和持粘性好；长期耐温70，短期耐温可达170。

应用技术：

日东5000NS胶带要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。

日东胶带厂家-常州日东胶带-冠昌包装为您服务(查看)由杭州冠昌包装材料有限公司提供。“日东胶带,双面胶带,3m胶带,BOPP胶带,工业胶带”就选杭州冠昌包装材料有限公司(www.hzgcgz.cn)，公司位于：杭州市余杭区良渚莫干山路1984号，多年来，冠昌包装坚持为客户提供好的服务，联系人：韩爱凤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冠昌包装期待成为您的长期合作伙伴！