

鹰潭太阳能路灯 羽奥景观灯厂家批发 农村太阳能路灯

产品名称	鹰潭太阳能路灯 羽奥景观灯厂家批发 农村太阳能路灯
公司名称	江西羽奥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路358号
联系电话	15979068627

产品详情

安装路灯时太阳能照明注意事项

- 1.一般太阳能发光二极管路灯的悬臂长度不应超过设备高度的1/4；
- 2.太阳能发光二极管路灯的光源灯仰角不应超过15度；；
- 3.太阳能发光二极管路灯的安装方法、设备高度和间距应根据实际设备的地址数据和客户的实际需求数据进行核算后确定。
- 4.选择远光照明方式时，灯具及其设备、远光设备的位置、高度和间距以及灯具较大光强的投影方向应满足以下条件：
 - (1)灯杆不能安装在危险地址或保护期间交通严重受阻的地方；
 - (2)太阳能发光二极管路灯的大光强投影方向与垂直线的交角不应超过65度；；
 - (3)安装在市区的高杆灯应在满足照明功能的前提下与环境相协调。

太阳能路灯配置系统中有哪些重庆太阳能路灯

- 1.灯杆为八边形、十二边形和八边形金字塔形的杆体。它是由高强度和高质量的钢板通过剪切，弯曲和自动焊接。一般来说，电杆的高度有25、30、35和40等规格。设计的风阻可达60米/秒。每个规格包括3至4个接头。带法兰的钢制底盘直径为1米至1.2米，厚度为30毫米至40米

2.功能主要基于框架结构，装饰材料主要是钢管和钢管。灯杆和面板用热浸锌处理。

3.电动升降系统由一台电动机、一台卷扬机、三组热镀锌钢制控制钢丝绳和电缆等组成。灯杆安装在车身内，垂直速度为每分钟3至5米。

4.导向和卸载系统由导向轮和导向臂组成，鹰潭太阳能路灯，以确保灯盘在提升过程中不会横向移动，并且当灯盘提升到位时，灯盘会自动脱落并被挂钩锁定。

5.照明电气系统应配备6mdash2 4 4 0 0 w-1 0 0 0

w卤素(白光)、投影仪和泛光灯。计算机时间控制器可以自动控制灯光、局部照明或全照明的切换时间。

6.防雷系统:灯具顶部安装1.5m长的避雷针，农村太阳能路灯，地下基础上安装1m长的接地线，接地线与地下螺栓焊接。

太阳能路灯质量路灯杆报价好不好如何区分

首先，有必要了解组件，新农村led太阳能路灯，而组件的具体类型相对较多。主要有相应的组件，如电池板、太阳能蓄电池、太阳能控制器、光源等。因此，当选择太阳能电池时，还应该考虑诸如光伏板的材料、色差、充电电流、开路电压、转换效率等因素。在选择蓄电池时，我们应该知道具体的类型、放电率、工作环境等。当然，在选择控制器时，我们也应该了解防水性能。

第二，当然，在选择的时候，新型农村太阳能路灯，我们也应该知道具体的搭配情况。很多厂家生产的产品，在照明时，相应的稳定性不是很强，主要原因是在配套上有相应的问题。匹配性能是的指标之一，因此了解相应的匹配性能非常重要。

鹰潭太阳能路灯-羽奥景观灯厂家批发-农村太阳能路灯由江西羽奥新能源科技有限公司提供。江西羽奥新能源科技有限公司(www.jxyuao.com)位于南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路358号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前羽奥新能源在太阳能及再生能源中享有良好的声誉。羽奥新能源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。羽奥新能源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。