

环氧胶粘剂 环氧树脂固化剂

产品名称	环氧胶粘剂 环氧树脂固化剂
公司名称	徐州中研科技工业有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	类型:环氧树脂固化剂 用途:油漆、涂料固化剂 品牌:中研
公司地址	徐州市建国西路锦绣嘉园8#-2-1107
联系电话	85879999 13805210986

产品详情

类型	环氧树脂固化剂	用途	油漆、涂料固化剂
品牌	中研		

环氧胶粘剂是改性脂环胺系环氧树脂用固化剂，具有低粘度，浅色，耐湿性，高光泽度、及高机械强度和耐化学药品性。可应用于胶粘剂、灌封材料、调色中涂等。

主要用途：

该树脂固化剂具有良好的物理、化学性能，广泛应用于船舶涂料、钢结构涂料、储油罐/管道涂料、环氧地坪涂料、水泥防腐涂料、饮用水管道/储罐涂层、高性能机车底漆。

1)涂料（溶剂型）:具有附着力强、防锈性能好、防止木器收缩等优点，可作环氧浇筑、灌浆、地坪、船壳漆、水仓漆、海上石油开采机械防腐涂料。

2)粘接剂：广泛应用于金属或非金属的粘结，如铁、铝、陶瓷、玻璃、橡胶、木材、塑料等各种材料之间的粘接。

安全：

推荐使用安全的玻璃杯，橡胶手套和有保护层的衣服。尽量避免吸入蒸汽或烟雾。在通风的地方使用。完工后冲洗。

储存运输：

当容器开着时中研®系列环氧固化剂会吸收湿气和二氧化碳。这就可能导致粘度增加和结晶。因此，不使用时所有容器应密封和储存在阴凉、干燥的地方。

通风阴凉处，非危险品，可按一般物品运输。有200、20公斤桶包装，或根据客户具体要求进行包装。适当避免接触潮湿和空气，产品有12个月的使用期。