

北京 雪佛龙导轨油X 32 零售

产品名称	北京 雪佛龙导轨油X 32 零售
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

雪佛龙极压燃气轮机油EP 32 46 (Chevron GST? EP 32 46)

产品介绍

高性能抗磨型涡轮机油，采用优质基础油、无灰抗磨添加剂、防锈剂、剂和抗泡剂配制而成，主要设计用于工业燃气和蒸汽轮机，包括带有减速齿轮组的涡轮机。ISO 级别：32、46包装规格：200L

性能优点

保护减速齿轮组 – 精选的添加剂体系能够在轮齿表面形成一层有效的化学保护膜，即使在带负载的条件下，才能减低齿轮磨损和磨伤。长效的使用寿命 – 高性能基础油和系统长期提供良好的氧化稳定性，防止油分解。减少潜在维修和停机时间 – 高性能基础油和氧化能够防止高温轴承和涡轮机的其它受热面形成有害沉积物。防锈剂保护系统部件不受腐蚀。良好的水分离性确保蓄积的蒸汽冷凝水或盐水冷却泄漏水快速沉淀。减少库存 – 非硅抗泡剂在保证泡沫形成的同时，能够快速释放夹带的空气，从而使敏感的液压控制装置能够可靠运行。配方的多用途性使其能够用于多种工业应用中，简化了潜油品库存，降低了使用不当润滑油的可能性。

适用范围

固定式工业蒸汽轮机和燃气轮机带有减速齿轮组的固定式工业燃气轮机苛刻工况下的工业燃气轮机水轮机蒸汽-燃气联合循环装置中的各种旋转机械设备油浴式和循环式系统中的带有适度负载的齿轮组、低压液压系统、真空泵、滚动元件轴承、机床、输送机、以及电动机要求防锈、和抗磨油的空气压缩机、涡轮式鼓风机和离心泵

雪佛龙合成环保型润滑脂 (Chevron Clarity? Synthetic EA Grease)

产品介绍

由无水钙稠化剂和可生物降解酯类配方而成的。它符合2013 VGP和瑞典标准Swedish Standard 155470。雪佛龙合成环保型润滑脂的稠化剂与可生物降解的酯类，加上完善的剂，抗腐蚀、极压和抗磨添加剂体系，使其特别适用于重载工况。该润滑脂还具有优异的粘附性和防水性。包装规格：18KG

性能优点

环境友好 – 满足EPA船舶许可证（VGP）用于生物降解，低毒和低生物蓄积性的要求。防水性优异 – 在有水的工况下也不被冲出轴承，雪佛龙 Way Lubricant X 68 进口，提供有效润滑。防腐蚀—保护钢和有色金属表面免于腐蚀和锈蚀。多用途 – 满足大多数船用设备的多种润滑脂要求。良好的泵送性 – 可以在很宽的温度范围内用于集中润滑系统。

适用范围

适用于甲板上应用包括钢丝绳，舵杆，润滑脂封闭轴，阀，阀门主轴，门，轴和救生艇吊架上的各种轴承。

雪佛龙联轴器润滑脂（Chevron Coupling Grease）

产品介绍

高粘附性、深棕色的工业挠性联轴器专用锂基润滑脂。采用特别的聚合物稠化剂、极压剂、防腐蚀剂和剂精心调配而成。NLGI 级别：1 包装规格：40x14OZ、54.4KG

性能优点

维持连续润滑 – 锂基/聚合物稠化剂阻止油分离，即使在高速、大离心力的情况下也能维持对联轴器部件的连续润滑。保护金属表面 – 高粘度的基础油和有效的极压添加剂使得本产品能够在摩擦表面间形成一层高强的润滑膜，大大减少重载荷和/或冲击载荷条件下所造成的磨损，也可减少因同轴度偏差较高所引起的联轴器磨损。提高使用寿命 – 本产品具有非常强的、抗分油的能力，与普通润滑脂相比，使用本产品可延长润滑周期，减少润滑脂用量，降低运行费用。延长设备使用寿命 – 本产品有效的防锈防腐蚀添加剂，使联轴器零部件在潮湿条件下不锈蚀不腐蚀。

适用范围

各种类型的低速及高速旋转设备上的齿轮联轴器、钢栅联轴器和挠性联轴器工业万向节设备有可能会受到严重的水污染和/或冲击载荷作用的其它低速工业设备。连续运行时的使用温度范围：-30~120 。短时间运行时的温度：160 。

性能标准

满足AGMA 联轴节润滑脂标准：AGMA CG-1，CG-2及CG-3类型

d.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康泰达——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市蛇口港湾大道B9号，联系人：钱小姐。