

德国银杉蓄电池12VEL105型号/齐全

产品名称	德国银杉蓄电池12VEL105型号/齐全
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:德国银杉蓄电池 型号:12VEL105 产地:德国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

DETA “银杉” dryflex VEG胶体系列设计采用胶体电解质与管状正极板，同时具备了阀控电池（免护卫）和杜口电池（浮充/循环使用寿命）等的好处，特别适当后备时日1至20小时的应用。

产品特点:

- 1 内部为凝胶电解质，无游离电解液存在。在强充情况下，不会出现渗漏电解液现象。
- 2 电解质约有20%容余份量，因此在温操作或过量充电时仍极为可靠，电池不会产生“干化”现象。电池的低温度范围较宽。
- 3 采用灵敏低压单向气阀，能保证及时排放过压气体。电池不会出现渗漏或鼓胀的现象。电池完成密封，不需要特殊通风设备。
- 4 2V单体已达标称容量（2500Ah），所以电池均匀性很好，允许不同容量，什致不同生产年份的新旧电池进行串，并联混合使用。电池组相互间不会产生“环流”现象。
- 5 胶体电解质上下浓度一致，不会产生酸分层现象。因此反应均匀，在倍率放电情况下，极板不会变型而导致内部短路。
- 6 因此可造成柱状型电池，占地面积小（如3000Ah/48V电池组占地仅2.9平米）。200Ah-1500Ah单元有竖放式/卧放式可供选择。
- 7 电解质的浓度低，为1.24Kg/L，因此电池使用寿命较长，在常温20 下长达18~20年。
- 8 且电池容量恒定，在使用的初期，电池容量逐渐上升至标称值的110%。所以电池的实际使用容量相对较。

9 采用管式正极板，保证活性物质在使用过程中不会剥落或脱离芯棒，因此特别适合循环深度放电，或须长期处亏电状态的负载（如太阳能贮电系统）。

10 另极板德国银杉蓄电池（DETA）电池指定供应商为优质无铈合金，自放电率极低。电池在20 常温下，每天自放电率小于0.05%，贮存两年后仍保持50%的原有容量。

11 按IEC 896-2 1995D第5.3卷标准测试C5放电倍率，60%放电深度，循环放电1200次后，电池仍保持原有标称容量不少于80%。

DETA “银杉” dryflex VEG 胶体系列特{title}意针对后备电力琐细的申请，提供倍率放电，能量密度，性价比的电池便鞋方案。因为不受应用状况或护卫的制约，DETA “银杉” dryflex VEG胶体系列适用于温度分歧大与电网不中指的状况，或速决处于亏电状态的再生动力贮电琐细。