

水性压敏胶、胶带压敏胶、保护膜压敏胶（ ）

产品名称	水性压敏胶、胶带压敏胶、保护膜压敏胶（ ）
公司名称	吴陈胜（个体经营）
价格	10.00/公斤
规格参数	型号:水性压敏胶 品牌:顶天
公司地址	中国 浙江 永康市 古山镇
联系电话	8600 0579 87520778 13758988258

产品详情

型号	水性压敏胶	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、其他材质、陶瓷、医学类、纸张类、其他
品牌	顶天	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	压敏热熔胶	剪切强度	125（MPa）
有效物质	45-55（%）	活性使用期	8（min）
工作温度	40（ ）	保质期	6（个月）
执行标准	国标		

dt-125是我公司为高品质pvc、opp胶带、pe保护膜、转移时不留残胶特别设计的，具备优良特性的新一代丙烯酸压敏乳胶。具有较高初粘力和粘着力，同时还兼顾了长期高温环境下良好内聚力的优越性能，能克服塑胶可塑剂（如dop）转移造成的胶层软化及脱胶现象,性能指标：1、组成：丙烯酸聚合物。2、固成分：48%±2%。3、黏度：2200-2500cps/25。4、交联条件：110 5分钟烘烤，放置24小时。5、剥离强度：>0.6kg/英寸。6、ph值：7-9。7、保质期：6个月（存放避光阴凉处）。8、包装：50、100、200公斤/桶。9、玻璃力：属硬。特点：1、纯丙烯酸乳胶，优良的室外耐侯、耐晒、耐黄变性。2、单组分，使用简易方便，环保无毒。3、具有较高初粘力与粘着力，同时兼顾了长期高温环境下良好的内聚力。4、优良的抗转移性能，转移时不留残胶是pvc、opp类基材胶带最重要的要求。5、采用pvc或opp膜作基材涂层符合测试，涂胶干胶量不小于每平方米10克。以上描述是基于我公司目前对现有产品的了解而制订，我公司将尽力协助客户正确地使用这些产品作为其原料的一部分，由于原料的最终适用性取决于客户对其产品的要求所决定，我公司不对采用该产品作为原材料质量性能做任何保证与承诺，全以客户使用质量认可为标准。

使用方法：机涂、手涂、丝印均可，将温度控制在80度-110度之间，待水挥发后呈透明状即可

产品性能：外观：乳白色

注意事项：不宜自行调入生水来高速稠度，不得与其它溶剂性物体混合使用，不得食用，如测到眼睛或皮肤上应立即用清水冲洗，开盖后未用完的胶水应继续密封盖好，上机时应使用40-60目的滤网过滤更佳