

恩施防火阀 280 排烟防火阀 宇恒空调

产品名称	恩施防火阀 280 排烟防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

山东宇恒70度防火阀的质量要求

防火阀70度防火阀安装在自然通风、气体生产调度管理体系的送、回风管道上，平时是呈打开情况，发病火灾事故时当管路内的温度做到70度时封闭式，并在必然的时间内可以合乎漏烟量和防火一致性的规定，起隔烟硅酸铝纤维的实际效果。1、查验防火阀的外型应完好无缺，机械设备一部分表面无生锈、形变或机械设备损害。在其显著部位设定标识牌，标出产品名字、型号规格、规格型号、防火特性及商标、生产制造企业(生产商)名字和生产地、出时间及商品生产日期、国家标准等，内容清楚，设定牢固。2、安装好的防火阀会处在维持对外开放情况，便于全部工程建筑的气体或发热量随意流动性不会受到阻拦。在温度明显上升，防火阀一般由温感器断掉而关掉，溶体的温度高过周边，但仍能说明火的存有，便于弹簧或重力关掉防火阀的百叶窗。

山东宇恒空调设备是一家集设计、研发、生产、施工、服务为一体的综合型销售中心，位于山东省德州市鲁权屯工业园，东枕京浦铁路、西靠京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河，通讯快捷。经多年拼搏，已经从生产简单的末端设备发展为设计、制造、安装由主机到末端全套设备的大型中央空调销售中心。在发展中，公司不断健全管理体系，完善管理手段。公司经营范围：排烟风机箱，恩施防火阀，低噪音风机箱，柜式离心风机箱，离心风机箱，中央空调系统、通风防排烟系统、轴流式消防高温排烟风机、轴流风机、混流风机、斜流风机、屋顶风机、柜式离心消防排烟风机、正压送风机、加压送风机、多叶送风口、加压送风口、正压送风口、镀锌风管、共板法兰风管、消防设备防火阀、防火调节阀、排烟阀、排烟防火阀、多叶排烟口、板式排烟口、诱导风机、暖风机、新风机组、组合式空调器、新风换气机、铝合金风口系列、消声器、消声静压箱、水箱、冷却塔、各类通风管道等

排烟阀和280 排烟防火阀消防排烟系统的联动要求？

排烟防火阀装置是消防排风机的重要设备：

- 1、排烟防火阀操作组织侧应不小于200 mm净空间，便于维护。
- 2、在装置280 排烟防火阀之前，需要检查阀门的操作组织是否缺乏，以及动作是否灵活。
- 3、排烟防火阀可与风机、排烟风机联锁。
- 4、排烟防火阀应设置单独吊挂，圆形防火阀，以避免发生火灾管道变形影响其功能。
- 5、排烟防火阀应安装在靠近墙壁或地板的风管部分，而防火区隔墙两侧的排烟防火阀距离墙外不得大于200 mm，排烟防火阀两侧2.0m以内的管道及其绝缘数据应采用非性数据。
- 6、排烟防火阀的温感器应安装在来风的一侧。

在排烟防火阀供气系统中，补风机送风需要通过主管分配到支管;在排气系统中，烟气从支管排放到主管，然后进入排气扇。当建筑物发生火灾时，在通风和空调系统中，为了避免火灾延伸通过供气系统，当供气系统中的气体温度达到70 ° C时，温感器熔断阀门自动关闭阀门以阻止烟雾通过管道。同样地，在排烟系统中，当发生火灾时，排烟阀打开以排出烟雾，以便切断排气管中的高温烟气，防止火焰蔓延到另一场火域，当排出的烟气温度达到280 ° C时，排烟防火阀温感器熔断，280 排烟防火阀，阀门自动关闭以防止排烟。可以看出，排烟防火阀和排烟阀已经达到了隔烟阻火作用。

特点：1、防火阀选用主要控制参数为规格等。2、70度排烟防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。3、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见说明书。4、选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。6、阀体叶片应为钢板，厚度为1.8~3mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于1.8mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

恩施防火阀-280 排烟防火阀-宇恒空调(诚信商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：师经理。