

宇恒空调 3c排烟防火阀 绵阳防火阀

产品名称	宇恒空调 3c排烟防火阀 绵阳防火阀
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

防火阀的分类和特点

防火阀防火阀分类防火阀按功能可分为排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等结构。

- 1、排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。
- 2、排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），绵阳防火阀，它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。
- 3、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。
- 4、防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。防火阀具有漏风量低，气密性好，执行机构灵活并可反馈、连锁信号，开采用手动、电动和自动调节装置等优点，在发生火情时可及时联动工作，广泛应用于高层建筑防火排烟系统。

当火灾发生时，火焰侵略风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金发生形变使阀门主动封闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。在排烟系统管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾延伸扩大和毒性加剧。那应该如何设置防火阀呢？我们小编带大家了解一下：

- (1)管道穿越防火分区的隔墙处；

(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

(3)笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段；

(4)管道穿越变形缝的两边。

防火阀和排烟防火阀并不是一种产品，70 度排烟防火阀，其效果也不一样，防火阀：效果是防火。70 度温度熔断器主动封闭，可联动，用于通风空调系统风管内。排烟防火阀：依托烟感控制动作，电动封闭(防烟)，3c排烟防火阀，也可70 度温度熔断器主动封闭(防火)用于通风空调系统风管内。

防火阀280度排烟阀防火阀

280度排烟防火阀，是安装在机械排烟系统的管道上的阀门，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

排烟阀防火阀基本功能要求阀门应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠。

排烟防火阀应具备温感器控制方式，使其自动关闭。

排烟防火阀宜具备手动关闭方式；排烟阀应具备手动开启方式。手动操作应方便、灵活、可靠。

手动关闭或开启操作力应不大于70N。

防火阀防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调体系的送、回风管路上，平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体温度到达70度时主动封闭，在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性要求，起隔烟阻火效果的阀门。排烟防火阀是指安装在排烟体系管道上，780度常开防火阀，平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体温度到达280oC时主动封闭，在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性要求。起隔烟阻火效果的阀门。

宇恒空调(图)-3c排烟防火阀-绵阳防火阀由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇恒空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州市鲁权屯工业园，联系人：师经理。