

天津市汇隆新材料 天津水性聚氨酯防腐涂料

产品名称	天津市汇隆新材料 天津水性聚氨酯防腐涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

热喷涂铝（锌）复合涂层：这是一种与热浸锌防腐蚀效果相当的长效防腐蚀方法。具体做法是先对钢构件表面作喷砂除锈，使其表面露出金属光泽并打毛。再用热喷涂设备的热源（氧燃烧火焰、电弧、等离子弧等）将不断送出的铝（锌）丝融化，并用压缩空气吹附到钢构件表面，以形成蜂窝状的铝（锌）喷涂层（厚度约80 μ m~100 μ m）。然后用环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料填充毛细孔，以形成复合涂层。

PL型环氧煤沥青管道重防腐涂料由特种树脂、防锈颜料、煤焦沥青、助剂、溶剂、固化剂等组成。该涂料具有优异的防锈性和耐化学介质腐蚀性，且有良好的物理机械性能，附着力强，漆膜坚韧，耐磨、耐水、耐海水、耐盐雾性能佳。在埋地管道外壁的防腐施工中经缠绕玻璃布，固化后形成类似玻璃钢结构的涂衬层，具有优异的电绝缘性。它适用于海上设施构件，各种输液、输水、输气管道和地下管道，天津水性聚氨酯防腐涂料，地下仓库、储存罐、污水处理设备及化工设备，混凝土构件、厂房等。

氯磺化聚乙烯防腐漆主要是由改性树脂以及氯磺化聚乙烯，颜料，助剂等组成。但是该漆也是分为单双组份的，双组份的组成成分是由丙希酸树脂加各种助剂组成，当然各个厂家的成分都是不一样的。氯磺化聚乙烯涂料特性:1.光泽度高，表面光滑美观，具有优越的附着力，硬度以及耐磨性;2.耐候性比较好，不变光不失色。3.耐药性非常优，不易受酸碱，油脂，溶剂以及盐性腐蚀。

天津市汇隆新材料-天津水性聚氨酯防腐涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司（www.tjhuilong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！