

滚筒烘干机型号 锦坤机械 宁夏滚筒烘干机

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 滚筒烘干机型号 锦坤机械 宁夏滚筒烘干机 |
| 公司名称 | 山东锦坤机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省滨州市邹平县长山镇黄王村 |
| 联系电话 | 13181046888 |

产品详情

我公司是生产木材干燥设备的厂家，公司拥有一批高素质的产品研发人员和熟练技术工人，具有独立开发产品的能力。一直以来，公司产品的研发创新深受广大客户的青睐，滚筒烘干机厂家，畅销全国各地。木材干燥设备的可靠性怎样呢？下面为您介绍：

木材干燥设备越复杂，技术也越复杂，越容易发生故障。设备的可靠性主要取决于生产厂家的技术、设备配置及售后的技术服务情况，首要关注的是设备的性能和质量问题。

一般来讲，干燥室内的循环风机材料应为铝合金压铸的，其叶片为对称扭曲机翼型，以保证高强度、耐腐蚀和效率。匹配的直连电机应为H级绝缘的耐高温防潮电机。循环风机应保证流过材堆的气流速度为1.5~2.0m/s。气流速度太低，影响木材干燥的均匀性及干燥速度；气流速度太高，则不必要地加大了电力消耗和干燥成本。

干燥室内的加热器一般应采用钢铝复合翅片管，散热面积一般应达到2~5m²/m³被干木料。需要注意的是，干燥栎木等树种时，木材会释放出腐蚀性很大的酸性物质，所以，尤其要注意加强干燥设备的保养。无论采用哪一种干燥设备，其使用寿命都与保养水平有关。

木材干燥设备的装载量也是一个不容忽视的问题。干燥室内的净空尺寸应保证规定的实积容量。装进干燥室的木材体积与干燥室容积之比称为装载系数或装室系数。它取决于材堆的堆积系数。材堆堆积系数是木材的实积材积与材堆的层积容积之比。

我公司拥有完整、科学的质量管理体系。秉承“服务客户，合作共赢”的经营理念，努力打造尽善尽美的售后服务团队，竭诚为客户提供技术支持和营销方案！期待您来选购我们的木材干燥设备产品！

烘干设备类型不同其特点也就不同，其操作工艺也不同，蒸汽和热水烘干操作易控质量，烘干成本低，适用范围广泛，热风烘干则次之。真空设备烘干质量好，宁夏滚筒烘干机，速度快，烘干成本高。红木家具生产企业多数适合选择单窑装材容积不超过20m³的烘干窑型。选择专业的烘干设备要结合烘干方式，如企业有工业锅炉供气，蒸汽加热式烘干窑，次之选择热水加热式烘干窑，企业资金少，产量低可选

炉气加热式烘干窑，企业资金实力雄厚，滚筒烘干机直销，产品利润率高的企业可选择真空式烘干设备。

我们都知道在进行家具制造的时候往往需要使用木材干燥设备进行木材的干燥，但是您知道吗？在进行烘干之前还需要一个重要的步骤，那就是木材预干工艺，一起来了解一下吧！

首先为大家介绍一种气干烘干方式，此种方式是将锯材直接堆放在院子中进气干，使其在气干状态下将其中的含水率降至20%~30%左右，然后再放入木材干燥设备中进行窑干，这种气干与窑干相结合的方式比较经济，而且在生产的时候可以提高烘干窑效率约40%，同时也将降等损失大约60%，滚筒烘干机型号，但是****的缺点就是需要较大的空间来进行木材的气干。

还有一种烘干方式就是低温预干，此种方法需要将板材直接置放在预干窑中进行烘干，而且窑内需要配有风机、通风道等设备，低温预干窑可以采用木质构件来进行建造，其内部的通风装置和加热装置容量较小，因此预干周期和气干相比要短，而且降等损失要相对小。

滚筒烘干机型号-锦坤机械-宁夏滚筒烘干机由山东锦坤机械制造有限公司提供。山东锦坤机械制造有限公司（cnjinkun.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦坤机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省滨州市邹平县长山镇黄王村，联系人：王总。