

自动收费系统厂家 河南自动收费系统 万创智慧停车

产品名称	自动收费系统厂家 河南自动收费系统 万创智慧停车
公司名称	广州万创信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号
联系电话	13450202650 13450202650

产品详情

想了解识别车长道闸系统的信息可以咨询广州万创信息科技有限公司。自动收费系统

停车场道闸系统的地感线圈的制作方法

A、地感线圈的尺寸：

地感线圈的尺寸随路面宽度的不同而有所不同。一般尺寸为1.8*0.6M的长方形，路面太宽时，地感线圈两边距离路面边缘为0.6-1.0M。地感线圈长度超过2M时，宽度一般定为0.8M-1.0M。自动收费系统

B、制作方法及步骤

(1)、确定位置用记号笔、直尺在混凝土地面上画一个长1.8M，宽0.6M的长方形，去掉直角，斜角尺寸75mm*75mm，并从靠近设备的一角画一线到控制机或道闸的安装中引馈线，如图所示：

(2)用切割机沿笔线切割混凝土地面，切割深度为50mm，宽度为4mm。馈线槽的宽度为7MM，深度为50mm。

(3)切完槽后用清水将槽中泥浆冲洗干净。

(4)用吹风机将槽吹干，要保证槽的底面发白。

(5)用1.5平方32股软线绕切割槽顺时针方向或逆时针方向绕4或6圈（道闸为6圈，控制机为4圈），引出线要进行双绞后放入馈线槽中，至机箱安装处预留1.5-2.0M的长度。自动收费系统

(6) 沿槽浇灌沥青，并将多余的沥青铲除，以保证路面干净。

(7) 用喷枪沿槽喷一遍，将槽内沥青完全和水泥、线融为一体。

广州万创信息科技有限公司---车型识别道闸系统。

广州万创信息科技有限公司---停车场道闸系统。自动收费系统

从道闸价格看如何选购道闸

道闸从设计理念上看，一般分为民用级和工业级，相应的道闸价格就有一定区别。

民用级指的是具备道闸基本的抬落功能，但是对耐用性、动作美观程度以及抬杆速度没有太高要求的一类产品。一般用于相对低端的小区 and 小型停车场，道闸价格比较低廉。这种产品属于大路货，厂家提供一年的配件保修或包换，不包含其他服务。从寿命上看，无感扣费自动收费系统，有的机器甚至采用铝线绕制的电机，配合最低端的蜗轮蜗杆减速器，停车场自动收费系统，所以基本就是一年左右的寿命。速度也比较低，抬杆时间大概是3-5秒，河南自动收费系统，个别厂家强行提高到2秒左右存在更大的风险。这类产品总的说来，价格相当于一台廉价的家用电器，因此无法满足用户日益提高的要求。自动收费系统

工业级道闸指的是以产品的性能、稳定性和耐用性为出发点进行设计的道闸产品。一般用于各种对车辆管理要求较高的场合。比如高速公路、大型商超购物中心、工业与物流园区、政府机构、机场车站以及大型或高端居民小区等。工业级道闸一般采用一体化变频力矩电机，内置多级齿轮减速器，适合高频次、重载、长期稳定运行。由于结合了先进的变频技术，栏杆抬落速度快（1-3秒），动作平稳不反弹，性能上也满足了用户各种高标准要求。这种道闸一般只有较大的正规企业生产，和民用道闸比，其选材用料和科技含量均不可同日而语。相对来说道闸价格也会高一些，但是和其5-10年的寿命以及更快的速度、更好的用户感受相比，还是物超所值。自动收费系统

广州万创信息科技有限公司---自动识别道闸系统。

广州万创信息科技有限公司主营：物流园道闸系统。自动收费系统

道闸的调试方法：

- 1.采用全无线控制方法，即安全又方便，自动收费系统厂家，您只要将接入220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。
- 2.采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点。自动收费系统
- 3.该道闸具备多种接口，您可接入车辆检测器（地感）、红外对射等附件，随满足道闸安全方面的要求

,也可接入收费系统实现自动管理(需选配)

4.闸杆平衡调节法:

道闸出厂时已根据该道闸的挡杆长度和挡杆重量将弹簧调整到了平衡状态无特殊情况不得改变挡杆长度和重量,否则必须经过专业人员调整重新建立平衡。

如遇到起落杆时有抖动,调将弹簧稍微调节,起杆抖动就是弹簧力过大稍微把弹簧放松几圈,如落杆抖动请将弹簧拧紧几圈调到zui佳状态。自动收费系统

zui好参照弹簧选配表

广州万创信息科技有限公司---物流园停车系统。

自动收费系统厂家-河南自动收费系统-万创智慧停车由广州万创信息科技有限公司提供。自动收费系统厂家-河南自动收费系统-万创智慧停车是广州万创信息科技有限公司(gzwc168.tz1288.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:谢经理。