

## 泉州混合型塑胶跑道,环保型塑胶跑道,篮球场塑胶跑道,

产品名称	泉州混合型塑胶跑道,环保型塑胶跑道,篮球场塑胶跑道,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厂家:达创 型号:DC-024 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

泉州塑胶跑道排水沟怎么处理施工? 一、测量 排水沟是部工程项目的主线任务,须依据塑胶跑道工程图纸及当场见习测量,用水平仪的释放其方向。二、挖水沟槽 1.用打夯机开展沟底平整、压实,密实度要求到达85%左右,用水平仪操纵沟底标,并开展达标检验。2.沉深圳沙井,为有利于往后面排水沟收拾,沿沟没40m上下和排水沟交叉路口处增设沉深圳沙井,沉深圳沙井比沟底约底200mm。三、混泥土沟底板排水沟沟底采用C15现浇混凝土,沟底纵倾斜度为3‰,一起排至东南角和西南角2个原来的罐内,并就近原则排进校园内塑胶跑道排水设备四、腋角砌墙1.将混泥土底板与墙面触碰面的精捷物开展打凿和清扫,并自来水侵蚀清洁。2.依据塑胶跑道工程图纸墙面规范,在底板顶表面用素描排线弹出来墙中心线和总宽线。3.墙面采用MU10标准砖,M10混合砂浆砌墙,沟宽度400mm,砌墙墙面时,应保证墙面砌墙品质。

### 塑胶跑道什么时候需要翻新

塑胶跑道在使用一些年数之后,可能由于使用及管理维护上的不恰当,会发生过度磨损、脱落、开裂的现象。难以再为人们服务,甚至可能造成运动上的损伤。塑胶跑道翻新处理步骤

技术人员及施工人员进场,观察判断塑胶跑道场地的损坏情况。损坏较小的只需将面层重新铺装,而损坏严重的就需要把原来的底层都修复过。环保型塑胶跑道

### 整体清理

为了保证塑胶面层的质量,须对基础面进行清理;用扫帚清扫杂物,用吹风机吹干净;用铲刀铲除并清理;用压水龙冲洗;封闭施工作业面,尽可能减少车辆行人出入;混合型塑胶跑道

### 修补

底层用工具进行清扫整理,准备材料搅拌使用的搅拌桶应保持干燥清洁,材料搅拌应避免沾污地面损及

施工品质及影响环境清洁;搅拌时间控制视当时具体温度与湿度而定。

## 整场封底

整场重新清扫,挂上警示标识,以免非工作人员进入;保护好其他体育设施;确定放置原料位置,准备好要工具;用搅拌机把单组胶搅拌均匀,倒入用于喷洒的工具内,开始喷洒场地进行封底,等待干固,为面层做准备;

塑胶原料工作台面,要求地面平坦、坚实,并做好防护污染措施;检查工具和搅拌运输机械性能状况要求试机一遍,按该工程实况进行操作,并优化原则尽可能缩短物料运输距离,确定先后远近施工顺序;清点原料,按实际丈量面积计算用料量;

## 面层喷涂

根据工程情况和当日温度、湿度等气候条件决定当日工作量,随搅随用;将搅拌均匀的喷涂料倒入喷涂机料斗,并同时开启内搅拌送料装置,控制喷射角度 75°;喷涂作业要求连续供料、连续喷涂,作业人员需度协调。喷涂方向为面向作业区,喷呈扇面左右摇摆以利自我检查和均匀洒落;正反方向喷涂各一次。

## 环保型塑胶跑道

### 标线

严格按照田径联合会(IAAF)标准田径场标线规范进行标线,再次清理塑胶跑道面层,用吹风机吹净杂物;先用大头针定出点位线,用白灰线弹出线迹,再用标线漆喷出白线,线宽为50mm,要求线条清晰,无明显接边。

混凝土构造柱防潮混合砂浆收面完工,开展C25混凝土构造柱。C25混凝土工程施工前,应将混凝土、砂、河卵石等材料送往小区业主认同的本地检验一些开展原材料检验。防潮混合砂浆收面1.收面墙体,随砌随将砖缝间外渗的砂浆刮平。2.混合砂浆收面应分紅两条抹成。后盖板机器设备把制好的预制构件后盖板机器设备到排水沟上,机器设备时要放置稳定、平整壮。塑胶跑道机器设备后盖板要严肃认真操纵其平整度及线形,板间不可有 $\pm 0.5\text{mm}$ 的接缝处凸凹差。管沟回填土回填大约层次回填土夯实,回填土后密实度切合勾勒和相关规范要求。