

哈尔滨防火包覆 耐火2h防火包覆 美德建材

产品名称	哈尔滨防火包覆 耐火2h防火包覆 美德建材
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

阻尼隔音板 | 玻镁板?

玻镁隔音板简介：?

一般的物体都具有隔音效果，但是我们把平均隔声量（在无限大的空间中，声源与被测点之间放一张无限大的材料）超过30dB的板材才称作隔音板。阻尼隔音板一般为高密度材料，以玻镁板为材料，中间添加隔音材料复合生产制成。

?隔音板规格及参数：?

16mm隔音板?规格2420*1220*16mm?重量50kg/块隔音量37DB，耐火2h防火包覆，大批量时，定制生产，生产周期天3天左右?阻尼隔音板优势：?

- 1、防火性，以玻镁板为原料，防火GB8624-1997A级?2、隔声量大，平均隔声量?37DB，为一级隔音材料??
- 3、环保，完全满足环保E1级，哈尔滨防火包覆，100%不含石棉，遇火无烟无毒，营造绿色健康生活空间。?
- 4、耐候耐久性，产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常，同时防霉、防jun、防虫、防白蚁。?
- 5、安装方便，可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装?.

防火包覆绝不含石棉、甲醛、及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，无排污物，风管防火包覆，节能环保，耐火防火包覆，使用

时板面不含掉粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。隔热性能极佳，玻镁板均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为 $0.216\text{w/cm}\cdot\text{k}$ ，

防火包覆适应范围：家具，吊顶，室内隔间，简易防火及防水工程；工程用模衬板；家具衬板；室外墙体改造衬板。规格：2400x1200x(3-15)mm 特殊规格可以订做存放：防火板可以抵抗恶劣天气，但为保持使用时的干燥，建议请用户最好在室内储存，地面要求平整或垫木板。加工：防火板可以手锯、电锯、也可用美工刀直尺划痕折断。可以用铁钉、自攻螺丝、射钉枪或钻孔后固定。

哈尔滨防火包覆-耐火2h防火包覆-美德建材(诚信商家)由德州美德建材有限公司提供。“玻镁板,菱镁板,玻镁风管,镁质复合材料”就选德州美德建材有限公司(www.dzmeide.com)，公司位于：德州经济开发区，多年来，美德建材坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美德建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.mdbmfg.com)还是从事江苏玻镁风管复合板，河南玻镁复合风管，山西MFR玻镁风管的厂家，欢迎来电咨询。