

广西防火包覆板 德州亚泰 玻镁防火包覆板

产品名称	广西防火包覆板 德州亚泰 玻镁防火包覆板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

防火包覆板新型抗卤剂技术

抗卤剂配方：

1.氟1硅酸钠（粉剂）1000克；2.多聚磷酸钠（粉剂）1000克；3.硫1酸亚铁（粉剂）1000克；4，磷酸三丁脂（粉剂）1000克；5.高1级补强白碳黑（粉剂）1000克；6磷酸（粉剂）1000克；7精制磷酸钠（粉剂）1000克；8.六偏磷酸钠（粉剂）1000克；9.三乙1醇胺（溶剂）9000克；10.聚乙烯醇（粉剂）55.65千克

玻镁防火墙/玻镁隔墙板/亚太集团玻镁防火板/出口型玻镁防火墙板

个人见解，防火墙的一些要求：

1.根据防火规范，防火墙的燃烧性能和耐火极限需要以下要求: 构件名称 耐火等级 一级 二级 三级 四级 墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00

2.根据老规范附录二中建筑构件燃烧性能和耐火极限 一.承重墙 耐火极限 耐火极限 普通粘土砖，混凝土钢筋混凝土墙 240厚 5.5小时，370厚 10.5小时；轻质混凝土砌块 240厚 3.5小时，370厚 5.5小时 二非承重墙 普通粘土砖墙，双面抹灰 240厚 8.0小时 粘土空心砖，双面抹灰 140厚 9.0小时（注意140厚就可达到9小时，若是240厚就可以更长了）

三、柱 钢筋混凝土柱 300X300 3小时 无保护层的钢柱 - 0.25小时 有保护层的钢柱，如：用普通粘土砖作保护层 120厚 2.85小时 用C20混凝土作保护层 25厚 0.8小时 用陶粒混凝土作保护层 80厚 3.0小时

四、梁 简支钢筋混凝土梁，有保护层 20厚 1.75小时 有保护层的钢梁 用LG防火隔热涂料保护层 15厚 1.5小时 用LY防火隔热涂料保护层 20厚 2.3小时 五、板和屋顶承重构件

现浇整体式梁板，保护层 20厚 2.65小时 钢梁，耐火防火包覆板，钢屋架无保护层 - 0.25小时 从以上资料可以得出，若你的建筑防火等级为二级时，防火墙的耐火极限应 3.0小时（老规范是4小时），框架结构的填充墙选用 120厚的空心粘土砖墙足以满足要求。而对于混凝土柱，保护层厚达到20以上就行。对于钢柱，就必须采取有效的措施来提高其耐火极限，若钢柱要防火，就必须采用防火涂料。

? 玻镁板吸音材料

? 玻镁板是以氧化镁，氯化镁，玻镁防火包覆板，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料，阻燃防火包覆板，它具有具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无毒无味无污染不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，广西防火包覆板，在全国同类产品中有复合的特殊性能。????产品规格:2440×128×15mm，2440×128×12mm，2440×128×18mm或按客户要求定制。?

????产品型号：皆可根据槽木或孔木型号做?

吸声工艺：正面可开槽制成玻镁槽木吸音板（或玻镁槽孔吸音板）；也可正反两面均开孔制成玻镁孔木吸音板。?

????产品饰面：实木皮、油漆、mdf板、、金属拉丝等。?

????防火等级：B1级、A级?安全性：100%不含石棉、甲醛、?绿色环保：该材料无无机物、植物纤维等天然材料构成，放射性远低于国家标准，环保性符合国家要求，是国家政策鼓励类新产品。

广西防火包覆板-德州亚泰-玻镁防火包覆板由德州美德建材有限公司提供。广西防火包覆板-德州亚泰-玻镁防火包覆板是德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（www.bmydb.com）还是从事山西颗粒玻镁烟道板，西安玻镁烟道板，陕西玻镁烟道板的厂家，欢迎来电咨询。