

临汾补偿器 焊接式补偿器 佰源补偿器分销商

产品名称	临汾补偿器 焊接式补偿器 佰源补偿器分销商
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

波纹补偿器，习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。主要用在各种管道中，它能够补偿管道的热位移，机械变形和吸收各种机械振动，起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。波纹补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外)

通过讲解您是否对产品有了更深的了解，倘若你还有什么不懂之处，欢迎来电咨询，景县佰源公司重信用，守合同。。保证产品质量，我们用心制造每一个产品。愿我们彼此携手共进。

单向热力套筒补偿器简介

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

单项套筒补偿器的密封圈是：石墨环，此密封圈是一种新型密封材料，具有很好的耐热性和受力性(承受的温度在：350 以下，承受的压力可以达到：4.0Mpa)，临汾补偿器，在硬对硬的摩擦中能起到缓冲的作用，降低动摩擦系数，同时具有较长的使用寿命（比一般的密封圈使用寿命能延长2倍）。补偿器其它材质：Q235碳钢。

单项套筒补偿器的密封圈在补偿器使用多年后，因磨损会造成密封圈的密封效果减弱，遇到这种情况可以再次压紧压盘螺栓、增强密封性能，也可以松开压盘螺栓，再添加一层或多层密封圈，压紧压盘后再次使用。

单项套筒补偿器的伸缩管是经过特殊的镀铬处理，轴向型补偿器，经过此处理的伸缩管再加上石墨环的密封圈，在工作时与本体产生滑动补偿，使补偿器的伸缩性能更好。

单项套筒补偿器的介质主要是：热水、蒸汽、油脂等。

单项热力套筒补偿器的介质主要是：热水、蒸汽、油脂等。

单项热力套筒补偿器的补偿量较大，焊接式补偿器，补偿量一般有：150mm、200mm、250mm、300mm，这几种，可以根据管道的需求定制产品。

单项热力套筒补偿器的口径：DN32-1200mm。

球形补偿器的布置方式

1、直线管段最能充分发挥球形补偿器补偿能力大的特点。根据管子规格与管子的刚性，可将管道两端固定支架的距离定为30m~70m，布置一组球形补偿器，其安装方式可以水平布置，耐腐蚀补偿器，也可以垂直布置。2、由于这种型式其折屈角值增大一倍，可缩短球心距，充分发挥球形补偿器的补偿能力。此种型式适用于将球形补偿器设在两个固定支架两端，离两端固定支架近点的地方。3、双向式布置适用于球形补偿器设在两固定点两端，较为适中的位置，尽量使A段管道长度与B段管道长度相接近或距离。这种布置方式适用于长距离直线管道，可采用水平面布置，亦可采用垂直布置。

临汾补偿器-焊接式补偿器-佰源补偿器分销商(诚信商家)由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司(www.jingxiandagong.com)是河北衡水,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在佰源橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创佰源橡胶更加美好的未来。