

注填式轴向补偿器 佰源补偿器规格型号 阜阳补偿器

产品名称	注填式轴向补偿器 佰源补偿器规格型号 阜阳补偿器
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

补偿器使用什么保温 材料

保温材料使用含Cl-较高的材料，在施工过程及使用后外保护管破坏而使得富含Cl-的溶液在波纹管内表面聚集并浓缩，构成了奥氏体不锈钢应力腐蚀的介质环境。

波纹管压制成形，不锈钢受大弯曲变形构件内残余形变应力，该残余应力与工作载荷作业下波纹管产生轴向位移而引起的应力叠加，应力水平提高，六安补偿器，应力腐蚀几率及速率加速。

通过采用抗晶间腐蚀及应力腐蚀能力较强的SA240-316L，补偿器制造完毕后进行固溶热处理，并采用Cl-含量低的材料作为保温材料等措施，取得了良好的效果。

佰源公司按GB/T12777标准设计制造金属波纹膨胀节，设计先进、结构合理、安装方便，具有三维补偿、耐高低温、耐高压、耐腐蚀、等特点。广泛用于电力石油、化工、钢铁、冶金、机械、轻工、船舶、建筑、制药等行业。

补偿器习惯上也叫膨胀节，焊接式补偿器，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和

端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。

不锈钢波纹补偿器

1、用途：波纹补偿器是现代柔性管系设计中的重要部位，注填式轴向补偿器，它对整个管系能否安全、正常运转至关重要。补偿器本身的质量由制造商保证的，但更重要的是在整个运输，拉杆补偿器，安装及试压过程中都必须按照一定的要求进行以免不必要的损失。

2、优势：因许多管道在运行过程中存在位移，其位移量的消除需靠一定的补偿方法，在过去的做法中通常采用自然补偿的方法。随着技术的不断发展波纹补偿器逐步代替原用的自然补偿方法广泛使用。在南京新港开发区的蒸汽管道中，波纹补偿器被大量使用。波纹补偿器和自然补偿相比具有补偿量大、占地面积小、美观等优势。

3、种类：常用补偿器有以下几种：横向大拉杆波纹补偿器、旋转式补偿器、轴向套筒式补偿器等。横向大拉杆波纹补偿器通常用于同一直线段的管道补偿，在两个固定支架的中间垂直或水平安装两只横向大拉杆波纹补偿器，管道位移由两端的固定支架向中间越来越大，到得中间通过横向大拉杆波纹补偿器将位移消除，两个补偿器中间设立一个固定支架；旋转式补偿器一般用于不同轴线管道间或同一轴线间大位移量的补偿作用；轴向套筒式补偿器一般用于直管线之间的补偿，但是该管线不方便便于登高或水平拐弯。后两种补偿器的补偿原理同横向大拉杆波纹补偿器相同。在本文中将以蒸汽管道为依据重点介绍横向大拉杆波纹补偿器。

注填式轴向补偿器-佰源补偿器规格型号(在线咨询)-阜阳补偿器由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司（www.jingxiandagong.com）是河北衡水,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佰源橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佰源橡胶更加美好的未来。