

# 不锈钢 高分子扩散焊机价格 巩义市汇丰机电

产品名称	不锈钢 高分子扩散焊机价格 巩义市汇丰机电
公司名称	巩义市汇丰机电设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办二十里村
联系电话	15638236462

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市汇丰机电设备厂

### 高分子扩散焊机

高分子扩散焊在新能源电动汽车电瓶连接片中起到的重要作用。

高分子扩散焊是在一定温度和压力下，将多层铜箔，西藏高分子扩散焊机，铝箔焊件紧密贴合一段时间，使接触面之间的原子相互扩散形成连接的焊接设备。影响扩散焊过程和接头质量的主要因素是温度、压力、扩散时间、和表面粗糙度。扩散焊接的优点是无需焊料，无痕焊接，工件外观平整光滑。该设备采用油压控制系统工作稳定，压力稳定，设备耐用。设备控制部分采用了PLC和触摸屏相结合的自动控制系统，包括焊接电流、焊接温度、焊接时间等一系列焊接的参数均可在触摸屏上设定，使设备操作具有高度自动化。

节能、稳定、智能化，应用于开关、母线槽、变压器、电力、新能源电动汽车行业。

该设备主要就是制作加工铜带软连接，铝带软连接，是能源汽车电瓶连接片制作的专用设备。该设备型号多种，主要根据工件的大小选择型号。高分子扩散焊机

### 高分子扩散焊机

伴随着扩散焊加工工艺的发展趋势，全自动高分子扩散焊机，出现了一瞬间液相扩散焊，高分子扩散焊

机的价格，它可减少待焊表面制取的质量规定，降低电焊焊接时间，提升连接头质量的可靠性。它经常在待焊的表面间加一层有益于扩散的正中间原材料，该原材料在加温隔热保温中熔融，并产生小量的液相，这种液相金属材料可添充间隙，也使液相中的一些原素向母材扩散，终产生冶金工业联接。伴随着扩散焊加工工艺的发展趋势，出现了一瞬间液相扩散焊，不锈钢 高分子扩散焊机价格，它可减少待焊表面制取的质量规定，降低电焊焊接时间，提升连接头质量的可靠性。它经常在待焊的表面间加一层有益于扩散的正中间原材料，该原材料在加温隔热保温中熔融，并产生小量的液相，这种液相金属材料可添充间隙，也使液相中的一些原素向母材扩散，终产生冶金工业联接。 高分子扩散焊机

高分子扩散焊机主要技术参数：

型号：HJ2-40—60—80—100—125—150—200—250KVA

功率：额定工作压力1-30mpa可调

焊接行程高度：250mm

工作平面：500\*375mm

主机变压器：40—60—80—100—125—150—200—250KVA

焊接平台行程：230mm

二次电压：[1] 4.6V [2] 5.3V [3] 6.3V

一次线圈进线电压：380V

负载输出电流zui大：待定

外型尺寸：长1.78m 宽1.03 m 高1.68m（125KVA以上另定）高分子扩散焊机

不锈钢 高分子扩散焊机价格-巩义市汇丰机电由巩义市汇丰机电设备厂提供。巩义市汇丰机电设备厂（[www.dzyqc.com](http://www.dzyqc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.huifengyq.com](http://www.huifengyq.com)）还是从事压焊软连接加工设备，软连接加工设备，电池软连接加工设备的厂家，欢迎来电咨询。