

不锈钢护栏厂家电话 镇江不锈钢护栏厂家 芜湖鑫桥护栏

产品名称	不锈钢护栏厂家电话 镇江不锈钢护栏厂家 芜湖鑫桥护栏
公司名称	芜湖鑫桥护栏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段
联系电话	15156502464

产品详情

桥梁护栏的安装规定有哪些

芜湖鑫桥桥梁护栏厂家为大家介绍桥梁护栏的安装规定有：

桥梁护栏采用连接附件与热镀管支柱固定，比较经济实惠，而且外形美观，风阻少，经过镀锌涂塑双涂层能延长使用寿命，减少维护费用。

- 1、人行道或安全带外侧的桥梁护栏高度不应小于1.10m。桥梁护栏栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。桥梁护栏结构设计必须安全可靠，桥梁护栏底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。
- 2、桥梁护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。
- 3、桥梁护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。
- 4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，不锈钢护栏厂家电话，桥面人行道桥梁护栏上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

桥梁护栏施工时注意问题：

- 1、护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，不锈钢护栏厂家哪里找，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。
- 2、当桥梁护栏立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其余全部拔出，将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。

3、桥梁护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

锌钢护栏为什么广泛应用于住宅区

现在护栏的材质十分多样，为什么锌钢护栏在住宅区刚受欢迎呢？芜湖鑫桥护栏为您解答：

锌钢护栏是指采用锌合金材料制作的阳台护栏，由于其具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳、粉末喷涂颜色多样，款式结构变化多端，坚韧牢固 完全摆脱不锈钢型材颜色单一价格昂贵的局面等优点，镇江不锈钢护栏厂家，成为住宅小区使用的主要产品。

传统的阳台护栏使用铁条材料，需要借助电焊等工艺技术，而且质地较软、容易生锈、色彩单一。

锌钢阳台护栏很好地解决了传统护栏的缺点，而且价格适中，成为传统阳台护栏材料的替代产品。

锌钢护栏应用颜色：

- 1、通用颜色：黑磨砂 乳白色 草绿色 天蓝色 深粉色 浅粉色 黑光亮 爆金花 爆花银 灰磨砂
- 2、特殊颜色：香槟色 古铜色 仿铜色 粉末可根据特殊颜色调整。

芜湖鑫桥不锈钢护栏厂家为大家介绍不锈钢护栏的小知识：

不锈钢护栏焊接收场后，附近不锈钢护栏厂家，应及时举办焊缝的打磨、抛光，打磨后焊缝的光线度应与另外处所一致，不锈钢护栏扶手谈论处打磨后应无明显遗迹。

桥梁不锈钢护栏时常结合完好状态，栏杆柱应竖立正直，伸缩缝处的程度杆件应能自由伸缩，如有缺损，应及时补齐。

如发现不锈钢护栏被车撞坏，应及时采取防护措施，避免行人或车辆落入河中，同时必须尽快修理恢复。

桥梁不锈钢护栏表面漆层的处置：稽查表面的漆层是否匀称，是否抵达预期的要求。上层漆也是品格鉴别重点，多见的有烤漆、氟碳漆、喷普通漆。不锈钢护栏烤漆也就是平时所说的静电喷塑，经过烤漆房的加温后，表面的塑粉会形成一层漆膜，附着性强，光滑平整，效果较好，有哑光色、亮光色可选则，价格适中。

桥梁不锈钢护栏的质料厚度：

测量桥梁不锈钢护栏的质料厚度，是否与事先条约上或约定的质料厚度一致。这点是基本的品格标准，质料势必要严酷按照要求运用，特别是工程桥梁不锈钢护栏，平时都会有决策图纸和技术要求，要是不按要求的举办，将会影响到后期的工程验收，无论对付供应厂商照旧工程采购商，都会增长不必要的麻烦。

不锈钢护栏厂家电话-镇江不锈钢护栏厂家-芜湖鑫桥护栏(查看)由芜湖鑫桥护栏工程有限公司提供。芜湖鑫桥护栏工程有限公司（www.whxinqiao.com）是从事“桥梁护栏,桥梁护栏厂家,不锈钢复合管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。