

低压聚乙烯 (HDPE)

产品名称	低压聚乙烯 (HDPE)
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:HDPE6098 厂家(产地):-- 用途级别:薄膜级
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

产品详情

牌号	HDPE 6098	厂家(产地)	--
用途级别	薄膜级		

原料描述部分

规格级别	薄膜级	外观颜色	白色颗粒
该料用途	用途：主要用于生产购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等。		
备注说明	特性：具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性。机械强度好，介电性能、耐环境应力开裂性能亦较好。		

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	优级品	0.948 ~ 0.951	g/cm3
		一等品	0.947 ~ 0.952	g/cm3
		合格品	0.946 ~ 0.953	g/cm3
	熔体流动速率	优级品	9.0 ~ 13.0	g/10min
		一等品	9.0 ~ 14.0	g/10min
		合格品	8.0 ~ 15.0	g/10min
机械性能	断裂伸长率	优级品	600	%
		一等品	500	%
		合格品	500	%
	拉伸屈服强度	优级品	23.0	mpa
		一等品	22.0	mpa
		合格品	21.0	mpa

其它性能	清洁度	优级品	杂粒	0 ~ 20	个/kg
		一等品	杂粒	21 ~ 40	个/kg
		合格品	杂粒	41 ~ 60	个/kg
	清洁度	优级品	色粒	0 ~ 5	个/kg
		一等品	色粒	6 ~ 10	个/kg
		合格品	色粒	11 ~ 20	个/kg
	鱼眼	优级品	0.4mm	0 ~ 15	个/1520cm ²
		一等品	0.4mm	16 ~ 25	个/1520cm ²
		合格品	0.4mm	26 ~ 40	个/1520cm ²
	粉末灰分	优级品		0.04	%
		一等品		0.04	%
		合格品		0.05	%
	鱼眼	优级品	8mm	0 ~ 1.5	个/1520cm ²
		一等品	8mm	1.6 ~ 3.0	个/1520cm ²
		合格品	8mm	1 ~ 8.0	个/1520cm ²