

鑫聚新材料 填缝剂报价 填缝剂

产品名称	鑫聚新材料 填缝剂报价 填缝剂
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

填缝剂施工注意事项

料罐的正常使用温度为+5 ~+40 ，使用温度+18 ~+25 。低温情况下，建议将本品在+25 ~+30 环境中恒温放置30分钟再使用，以保证气佳性能。固化后的泡沫耐温范围为-35 ~+80 。聚氨酯泡沫填缝剂属湿固化泡沫，使用时应喷在潮湿的表面，湿度越大，固化越快。未固化的泡沫可用清洗剂清理，而固化后的泡沫应用机械的方法（沙磨或切割）除去。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄，建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装（水泥砂浆、涂料等）。喷枪使用后，请立即用专用清洗剂洗。替换料罐时，先把新罐摇匀（至少摇20次），卸下空罐，迅速把新的料罐换上，防止喷枪接口固化。喷枪的流量控制阀和可控制泡沫流量的大小。喷射停止时即按顺时针方向关闭流量阀。

我们是一家专业做美缝剂、真瓷胶、填缝剂的公司，我们秉承“诚信胜金”的经营理念，填缝剂厂家，在质量方面你可以放心，我们的质量及技术是有保证的，我们的产品采用的是德国技术，坚硬如瓷，美观大方，防水防污，易清理，适合室内及室外装修，是您的选择，填缝剂价格，而且是环保型的，无异味，关键的是：厂家直销，没有中间商赚差价，价格从优，直接发货到您家，赶紧联系我们吧！

泡沫填缝剂使用方法：

施工前，应去除施工表面的油污和浮尘，并在施工表面喷洒少量水。

使用前，将PU填缝剂罐摇动至少60秒，确保罐内物料均匀。

若采用枪式PU填缝剂，使用时将料罐倒置与喷枪螺纹连接

，旋转打开流量阀，填缝剂，调节流量后再进行喷射。

若采用管式PU填缝剂，将塑料|考试大|喷头旋紧于阀门螺纹上，将塑料管对准缝隙，掀下喷头即可喷射。喷射时注意行进速度，填缝剂报价，通常喷射量

至所需填充体积的一半即可。填充垂直缝隙时应由下往上；填充诸如天花板上的缝隙时，由于重力的作用，未固化的泡沫可能会下坠，建议在刚填充后进行适当支撑，待泡沫固化并与缝壁

粘结后再撤离支撑。10分钟左右，泡沫脱粘，60分钟后可进行切割。
用小刀切去多余部分泡沫，然后在表面用水泥沙浆，涂料或硅胶涂敷。

鑫聚新材料(图)-填缝剂报价-填缝剂由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。潍坊鑫聚新材料有限公司（wfxinju.tz1288.com）为客户提供“填缝剂,美缝胶,真瓷胶,瓷砖美缝剂”等业务，公司拥有“金汇聚”等品牌，专注于瓷砖胶等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。