

油水滤芯 天铭机电 内蒙古滤芯

产品名称	油水滤芯 天铭机电 内蒙古滤芯
公司名称	山东天铭机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区东四路南街147号院内10-3号
联系电话	13805336593

产品详情

如何对折叠滤芯进行测试

过滤器滤芯的完好性测试是用来检测滤芯扩散流、起泡点等参数的一个实验。实验具有检测便当，牢靠性好等优点。亲水性膜滤芯用纯水测试，内蒙古滤芯，疏水性膜滤芯用60%IPA测试。自动完好性测试仪在运用之前请确认完好性测试仪的性，以及检查过滤器的气密性，并检查进气压力能否到达请求（请求进气压力设定在5-7bar），测试温度设定为20-25。组成元件：过滤器，压力表，组合接头，干净气源，液体泵，水箱（溶剂箱），管件等。操作步骤潮湿过程（以下引见的参数为亲水膜0.2um滤芯的设置参数为例）完成衔接；关闭阀门翻开阀门及排气阀，滤芯厂，翻开水泵，油水滤芯，调理阀4，等排气阀处出水后关闭排气阀，开端对滤芯停止冲洗潮湿。完整翻开阀门，快速冲洗5到10秒钟，调理阀门，控制压力表1压力显现约为 $P1=4-4.5\text{bar}$ ，按流量为每10"大于5L/分钟，冲洗潮湿滤芯10以上分钟；冲洗时流量越大，时间越长，越容易潮湿滤芯，测试的结果也越。

维护与保养燃气滤芯的方法

在燃气管道的保送过程中，气源杂质和管道机械杂质会影响输气质量、损坏管道上的一些计量调压等设备，因而在每个接发站或重要设备前都要加装燃气过滤设备，以保证下游设备的平安（有时可能要经过多级过滤）。

滤芯又是这些过滤设备的主要元件，因而滤芯的选用直接影响过滤的效果，依据燃气的特有属性，选用不锈钢金属网为主滤材，经过折波构造来增加滤芯的过滤面积，滤芯批发，保证气体经过时的良好流通性，同时增加纳污量。密封采用耐高温和低温的石棉垫为密封资料，保证一些低温气体：比方紧缩后的体等气体的良好密封。滤芯在运用过程中要依据压差的变化及时的清洗或改换。

滤芯的运用寿命受过滤介质的清洁度影响很大，同时滤芯的维护也很重要。当过滤器两端的压差超越一定值时需求对滤芯清洗或改换。时要在干净的环境中停止、避免二次污染。可用高压反吹、也可用清水反冲洗但要及时的枯燥滤芯，避免支承骨架生锈。再次装置滤芯前一定要检查密封圈的位置及磨损状况，如有问题需及时改换。

树脂优先分离带较强电荷的阳离子，钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下经过树脂"床

、流出软水机，这样软水机就送出了"软"水。后，一切的树脂交流位置均被钙和镁占领，再不能停止工作了。不锈钢滤芯。

不锈钢滤芯点良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的外表过滤性能，耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好，不锈钢滤芯气孔平均、准确的过滤精度，不锈钢滤芯单位面积的流量大，不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后能够再运用，免改换。

石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处置行业设备过滤；制药及食品加工范畴额定流量80-200l/min工作压力1.5-2.5pa过滤面积（m²）0.01-0.20过滤精度（μm）2-200 μm滤材不锈钢编织网不锈钢冲孔网用于重油熄灭系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。

油水滤芯-天铭机电(在线咨询)-内蒙古滤芯由山东天铭机电设备有限公司提供。山东天铭机电设备有限公司（www.sdtmjd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！