

# 驻马店PE 苏州健睿电子机械有限公司 PE膜

产品名称	驻马店PE 苏州健睿电子机械有限公司 PE膜
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

硬质铝合金镜面辊：硬质铝合金，各种流道或夹套形式设计，加工：表面氧化处理，做镜面。光洁度可达到Ra0.01um（14级）。温差  $\pm 1$ ，热变形 0.01mm，驻马店PE，同心度 0.005mm，用途：做托辊使用，提高产品表面光洁度，重量比钢辊轻便；

铁氟龙铝辊：合金钢精锻件管，各种流道或夹套形式设计，采用美国3M磨料精密研磨，精度：粗糙度 Ra0.005（光洁度14级以上），冷却或加热温差  $\pm 1$ ，热变形 0.01mm。平直度 0.005mm、跳动 0.005mm、同轴度 0.005mm。表面喷涂铁氟龙后具有防粘、耐磨、耐腐蚀等特性，适用于PMMA、PET、PP、PT、PE、PC、ABS、PVC等各种塑料板、片、膜、皮革、造纸等各种制品的表面亚光、压延领域；

印刷胶辊的技术点击次数：油墨传递性:胶辊在传墨方面的要求与橡皮布不同，胶辊要求吸墨量大而传墨率低。这样，在胶辊上就可以经常储存较多的油墨，有助于保持均匀地输送油墨，以便当机器开印时可以在很短的时间内使油墨系统达到均匀，由于胶辊上吸附的油墨量大，所以传墨率虽低，却仍能传递足量的油墨到印版上去。

适应性:要求在不同的温湿度条件下，胶辊的各项性能及尺寸均无变低在低温条件下要求胶辊不变硬，保持良好的传墨性。在较高温度条件下，要求胶辊不发粘，PE供应商，不烂胶。在运转过程中要求胶辊生热小，以保持恒定的油墨粘度。

为避免辊颈和胶面产生碰撞，在安装或拆卸时要做到轻拿轻放，这样也能避免辊体出现损伤、弯曲或胶面破损；如果拆卸时，旧胶辊的两端位置和相邻胶辊的位置要注意，为避免安装时出现重新磨合，影响印刷质量，在轴头两端和相邻的胶辊上做好记号，并按顺序放置。安装时也要注意辊颈和轴承配合情况如何，如果出现松动应及时补焊修理。如果是印刷胶辊，PE膜，在安装时，它要与墨辊及印版紧密接触，但是不能与串墨辊接触太过紧密，PE厂家，因为这样会把胶辊压坏，不仅易造成经济损失，还能造成设备事故。

驻马店PE-苏州健睿电子机械有限公司 -PE膜由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司（[www.szjianrui.com](http://www.szjianrui.com)）位于苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前健睿胶辊在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。健睿胶辊取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。健睿胶辊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。