

施敏打硬2250溶合胶 惠州诺之泰有限公司

产品名称	施敏打硬2250溶合胶 惠州诺之泰有限公司
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

使用时敏打硬密封胶时要注意温度。普通来说，密封胶在固化后能够坚持从零以下62度到零以上230度的良好效果，但是在应用密封胶时，应注意室温环境。普通来说，使用密封胶时温度不应低于-5摄氏度，由于密封胶属于固化前的流体，因而能够显现固化后的效果，施敏打硬2250溶合胶现货，假如为-5摄氏度，则使用密封胶将变得愈加稀薄，影响其粘性和效果。

当前，一些密封胶制造商为了追求利益而对材料进行改动。我希望朋友们记住，在选择和使用记着施敏打硬的牌子，以免引起其他问题。

1、热固性胶粘剂。bai以含有反应性基团的热固性树脂为du主体制成。按zhi所用树脂不同可分别获得耐热、耐dao水、耐光照、耐超低温等特性。用于木材加工、金属和非金属结构联接、层压板层间粘结等。

2、施敏打硬2250溶合胶热塑性胶粘剂。以线型高分子结构的热塑性树脂为主体制成。由于树脂分子间不产生交联，施敏打硬2250溶合胶，因此可配制成单组分溶剂型胶粘剂和加热呈熔融状态的固态热熔胶粘剂。其粘结力较好、固化快、韧性好，用于金属零件、电子器件、纸制品的粘接，也用于木材加工和包装、装订等。

施敏打硬电池盒电话耐振动耐热耐剥离环保融合胶

一. 施敏打硬电池胶用途：

施敏打硬為用池

盒及行动电话专业用融合胶，依电池盒之材质，施敏打硬2250溶合胶哪家好，纯PC材质接着或PC及ABS混合材料所研发，施敏打硬溶接后不损其内部结构，接触点迅速溶合一体，更耐振动，耐性，耐剥离，耐候性极佳等性能。

二. 施敏打硬电池胶特性：

1. 施敏打硬电池胶具有专业用溶合膠。
2. 施敏打硬电池胶具有溶合後，施敏打硬2250溶合胶多少钱，材料接合成為一体。
3. 施敏打硬电池胶具有速干性，作业迅速，溶合容易。
4. 施敏打硬电池胶具有耐候性，耐水性良好。
5. 施敏打硬电池胶具有耐性(100 X24 小時)，耐寒性(-20 X24 小時)均无剥离。
6. 施敏打硬电池胶具有符合欧盟重金屬及化物环保規定。

施敏打硬2250溶合胶- 惠州诺之泰有限公司由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司(www.hznuozhitai.com) 为客户提供“耐高温胶水,底部填充胶,瞬干胶,乐泰胶水,施敏打硬胶水”等业务，公司拥有“卡夫特,施敏打硬,汉思化学,乐泰”等品牌，专注于无机胶粘剂等行业。欢迎来电垂询，联系人：黎小姐。